

盛赛尔JTW-LD-9697A感温电缆线型缆式感温探测器

产品名称	盛赛尔JTW-LD-9697A感温电缆线型缆式感温探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:盛赛尔 型号:JTW-LD-9697A 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

盛赛尔JTW-LD-9697A感温电缆线型缆式感温探测器

盛赛尔JTW-LD-9697A线性热探测器（可恢复式）

一，描述

JTW-LD-9697A是一种新型的可线性热探测器。该探测器是根据gb16280-2005设计要求和具有固定温度的火灾报警功能。探测器包括传导电缆，微机调制器和EOL盒。采用继电器干接点输出，使用方便。制造火灾报警控制面板。该探测器可广泛应用于冶金、电力、石化等领域。以及许多工业领域用于报警检测。

二，规格

环境温度：-10 -60

环境湿度：98%，非冷凝

工作电压：DC24V±20%

待机电流监测：25米

报警电流： 45mA

继电器触点容量：1A / 24VDC , 0.3a/220ADC

三，微机调制器的特点

应与gb16280-2005标准要求一致，主动性能加热长度为1米。

与固定的报警功能，和固定报警温度是85。

200米的大长度。

与隔离继电器干接点输出方式的火灾报警和故障报警

可以监测电感开路或短路故障。

与复位功能的引入电缆。

与报警自动复位功能。

可以有效补偿电缆环境温度检测。

与绞合电缆施工，并有能力抗电磁干扰和机械损伤。

四，主要应用领域

电缆隧道、电缆通道、电缆夹层、电缆等大房间或区域。

皮带输送机或其他系统。

液压站、润滑油库、油管走廊等油系统的场合。

配电系统，如变压器、变电站、电动机控制中心和其他电切换装置。

酒商店，仓库和货架存储。

工业加工和材料运输系统。

储存的化学工厂。

电脑室、电控室等洁净车间。

五，系统接线方式

当与控制面板系统连接时，线性热探测器的报警信号将连接到带有输入（监视器）模块的系统

盛赛尔SystemsensorJTW-LD-9697A线性热探测器接线图

- 1, 微机调制器的绿色LED闪烁在正常的监视器状态。
- 2, 如果黄色故障指示灯亮, 则表示传导电缆处于开路或短路状态。
- 3, 如果红色报警指示灯亮, 则代表环境温度不正常, 已经到达预定时间。升速报警或定温报警值。此时, 系统处于告警状态。