

192芯室外ODF光纤配线柜性能

产品名称	192芯室外ODF光纤配线柜性能
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:ODF光纤配线柜 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

192芯室外ODF光纤配线柜性能

光纤配线子架是19"标准机柜、中安装机架上用的光纤熔配一体化单元箱，它安装与操作方便、灵活。可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器和带状、束状、非带状光缆。光纤配线子架高度为4U，能满足72芯光纤终端（熔接和配线）需求。订购指南名称型号规格（高*宽*深）容量备注光纤配线子架SW72177*482*12372芯4U，19"，光缆终端箱是封闭式结构的ODF单元。可用于19"标准机柜、机架上用的高密度、大容量、全正面化操作的光纤熔配一体化终端箱。它安装与操作方便、灵活，可通过调整挂耳位置分别满足前、中、后安装的需求。可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器和带状、束状光缆。光纤配线柜（ODF）概述光纤配线柜是一种高密度、中小容量、全正面化操作的光缆和光通信设备的配线连接设备。

192芯室外ODF光纤配线柜性能它特别适用于光纤接入网中局端和光分支点采用。可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器和带状、束状和非带状光缆。订购指南名称型号规格（高*宽*深）容量备注光纤配线架GPX311-B4(20)2000*600*300360芯室内、落地安装光纤配线架GPX311-B4(22)2200*600*300432芯室内、落地安装ODF光纤配线架产品特点：全正面操作封闭式结构，前后双开门；正面采用大小双开门，可靠墙或背靠背放置；实现外缆与设备缆的终接、调线；分布式下缆结构；采用72芯一体化机框，12芯一体化托盘（蓝色）。产品规格外形尺寸mm（高×宽×深）满配容量（芯）72芯机框（个）2000×860×860×860×光纤配线柜（ODF）概述光纤配线柜是一种高密度、大容量、全正面化操作的光缆和光通信设备的配线连接设备。

192芯室外ODF光纤配线柜性能它特别适用于光纤接入网中局端和光分支点采用。可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器和带状、束状和非带状光缆。订购指南名称型号规格（高*宽*深）容量备注光纤配线架GPX311-B6(20)2000*840*300504芯室内、落地安装光纤配线架GPX311-B6(22)2200*840*300576芯室内、落地安装ODF光纤配线架（柜）产品特点：全封闭式结构，单面操作；左侧挂纤轮管理跳纤余长；底部有走线槽；在用户驻地网机房使用时，架内可配分路器托盘。产品规格外形尺寸mm（高×宽×深）集中下缆框12芯托盘（个）容量（芯）2000×840×82200×840×02600×840×43.3.1特点及优点 采用中

国电信标准设计。