

低温二氧化碳安全阀厂家，LCO2安全阀生产厂家，菏泽花王容器

产品名称	低温二氧化碳安全阀厂家，LCO2安全阀生产厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

低温二氧化碳安全阀厂家，LCO2安全阀生产厂家，菏泽花王容器间歇供水性能 设备按6.8方法试验，在消防运行状态下采用间歇给水工作方式，低温二氧化碳安全阀厂家，LCO2安全阀生产厂家，菏泽花王容器给水时管网压力应满足5.4.3的要求，停止时管网压力应不超过消防额定工作压力 p_x 的1.1倍，且安全阀不应开启。5.4.5 消防运行状态退出方式5.4.5.1 设备启动消防运行状态后，退出应手动操作。低温二氧化碳安全阀厂家，LCO2安全阀生产厂家，菏泽花王容器设备应设置消防运行状态紧急退出的机械操控方式。5.4.6 水泵切换
在稳压工作泵发生电气故障或不能达到应有能力时，稳压备用泵应能自动和手动切换。5.4.7 巡检

低温二氧化碳安全阀厂家，LCO2安全阀生产厂家，菏泽花王容器设备巡检应符合GB 27898.1-2011中5.4.5的要求。5.4.8 运行记录 设备运行记录装置应符合GB 27898.1-2011中5.4.6的要求。气压水罐供水低温二氧化碳安全阀厂家，LCO2安全阀生产厂家，菏泽花王容器按6.6.1的要求试验，设备的顶压置换水容积 V_d 应满足设计要求。5.5.1.2 设备在消防额定工况点给水时的持续时间不少于10min。5.5.1.3 按6.6.2的规定进行试验，低温二氧化碳安全阀厂家，LCO2安全阀生产厂家，菏泽花王容器补充水容积不应少于150L，缓冲水容积不应少于150L，并应合理设置各工作压力和气压水罐的总容积，其设计计算过程应在《操作指导书》中说明。5.5.2 稳压泵组补水 低温二氧化碳安全阀厂家，LCO2安全阀生产厂家，菏泽花王容器稳压泵组应在30s至300s时间内完成补充水容积 V_1 的补给。