

漳州GQF-C40型桥梁伸缩缝价格

产品名称	漳州GQF-C40型桥梁伸缩缝价格
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

C型单组式桥梁伸缩缝 滁州市模数式伸缩缝 伸缩量大 长信伸缩缝节约了钢材。该结构还克服了斜向支承式伸缩装置要求加工和组装精度相当高的苛刻条件，否则四连杆结构极易出现自锁现象，影响伸缩自由和不易保证位移均匀的弊病。该结构各连接处均采用既能转动又能滑动结构。所以，对弯、坡、斜、宽桥梁适应能力强，可满足各种桥梁结构使用要求。漳州GQF-C40型桥梁伸缩缝价格由于F型钢型腔尺寸稳定，胶带与型腔密贴，具有可靠的密封性能。使用寿命长，在正常维护下可达到与桥梁等寿命的效果。造价低，安装方便的特点。C型单组式桥梁伸缩缝 滁州市模数式伸缩缝 伸缩量大 桥梁伸缩缝施工前准备 在进行桥梁伸缩缝施工前，需要进行一系列充分的施工准备工作。

对于预制与安装梁板的准备。为了保证伸缩缝的高质量安装，对于梁板的预制要求预埋钢筋要按设计要求实施，高度要一致、间距符合要求；对于梁板的安装要求位置准确无误、相邻板的高差符合要求，要特别保证梁板端头之间、梁端与台背墙面之间的宽度，如果是斜交桥梁则要更加注意，必要时可以在安装梁板时用硬木进行限位。对于产品选择的准备。首先通过招标选择厂家，所选用的必须通过部级认证、资质可靠、信誉较好。其次是伸缩缝所用的橡胶止水胶带、型钢、钢筋、锚固件等材料其物理性能均应满足规范要求。伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80m以下的桥梁接缝。D80型桥梁伸缩缝代桥梁伸缩缝代号表示方法与中华D80型桥梁伸缩缝行业D80伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。

桥梁伸缩缝产品特点有哪些：

此种伸缩装置具有标准位移量：水平为0-60（mm），垂直为 ± 10 mm，伸缩灵活。其它特点同FD-80型。伸缩缝的标准位移量：水平为0-80（mm），垂直为 ± 15 mm，伸缩灵活。本产品采用浅预锚固体系，只需梁端头厚度（包括铺装层）超过240mm。（FM-80 FD-80型厚度为200mm）。伸缩缝焊接的焊口应符合规范要求，锚筋的焊接良好。是必须按照施工时间的要求在组装时保证合理的开口宽度。严格按照要求的方法进行装卸、放置，对于产生弯曲、扭转的伸缩缝不能使用；3.对于桥面的准备。目前为了保证施工控制简单又能达到高质量，一般要求伸缩缝的施工都在桥面铺装完成以后进行。对于桥梁伸缩缝施工的混凝土准备。伸缩缝处的混凝土配制必须选用水泥和骨料，并且经过各项指标试验合格的，一般情况下混凝土的强度要等同梁体强度，需要时可以掺加一定的外加剂。

漳州GQF-C40型桥梁伸缩缝价格根据这几年的施工经验，伸缩缝装置两侧的混凝土采用强度高，韧性好的CF40钢纤维混凝土是比较合适的，因为其抗冲击性能比普通混凝土提高很多，而且以前设计的环氧树脂混凝土施工工艺不好掌握，高标号C50混凝土的使用容易出现裂纹。针对施工工艺的准备。在伸缩缝施工前，要制定详细的施工组织设计方案，要求精心组织、统筹安排，严格按照施工规范进行控制。成立施工操作组，包括切缝组、开槽组、安装组、混凝土浇筑组，明确任务，做到职责分明。机械设备配备，小型机具应全部到位。