

# 磁力齿轮泵|无泄漏泵|磁力泵

产品名称	磁力齿轮泵 无泄漏泵 磁力泵
公司名称	泊头市泊源泵阀厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市工业开发区
联系电话	86-03178297716 13403273751

## 产品详情

泊头市泊源泵阀MCB系列[磁力齿轮泵](#)(简称[磁力泵](#))

), 通常由电动机, 磁力耦合器和齿轮泵组成。其主要特点是利用磁力耦合器传递动力, 完全无泄漏, 当电动机带动磁力耦合器的外磁钢旋转时, 磁力线穿过问隙和隔离套, 作用于内磁钢上, 使泵转子与电动机同步旋转, 无机械接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端, 由于液体被封闭在静止的隔离套内, 没有动密封因而完全无泄漏。无泄漏[磁力泵](#)

是理想的绿色化工装备, 它将对化工、石油化工、制药和印染等生产企业的增产节支、消除污染、保护环境、安全生产和劳动保护等方面带来较高的经济效益和社会效益。

MCB系列[磁力驱动齿轮泵](#)

适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、国防等行业, 是输送易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性液体的理想设备。适用于各行业工艺流程中输送不含固体颗粒和纤维, 温度不高于250 , 粘度为5~1500cSt的有一定润滑性的流体。对于有腐蚀性或对卫生要求比较高的场合可以选用不锈钢材质齿轮泵。

流量(Q): 0.6m<sup>3</sup>/h~80m<sup>3</sup>/h; 压力(P): 0.1MPa~2.5MPa; 转速(n); 750~1450r/min

工作温度: -45 ~ 250 动力粘度:  $\mu$  20cP; 驱动功率(配用电动机功率): 0.75KW~110KW.