

RY油泵|高温导热油泵

产品名称	RY油泵 高温导热油泵
公司名称	泊头市泊源泵阀厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市工业开发区
联系电话	86-03178297716 13403273751

产品详情

该RY系列高温导热油泵

结构合理，性能优良，使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。0317-8297716 其耐腐蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料（分三类：I.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti) 适用范围 1、石油及化学工业 2、油脂工业 3、合成纤维工业 4、纺织印染工业 5、塑料及橡胶工业 6、造纸工业 7、木材工业 8、建筑业

另外，导热油泵

还在机械工业、食品工业、医药生产、热油炉供油循环系统、热油取暖循环系统中广泛应用。

性能范围（按设计点） 1、流量1-500m³/h; 2、扬程10-125m;

3、温度-20。C-350。C；型号意义：以RY100-65-200A为例

RY	100	65	200		A			
热油泵	泵体入口直径	泵体出口直径	叶轮名义外径		表示叶轮外径第一次切割（D、E表示变型叶轮			
RY型风冷式热油泵性能参数表	泵型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 n r/min	功率 kw		效率 %	电机（Y型）机座号
					轴功率	配用功率		
	15-15-100	3	10	2800	0.45	0.75	20	801
	15-15-100A	2	10	2800	0.36	0.55	18	AO2-7122
	15-15-100B	1	10	2800	0.2	0.37	15	AO2-7112
	20-20-100	1	10	2800	0.09	0.37	26	AO2-7112
	20-20-125	1.5	22	2800	0.22	0.75	30	801
40-25-16	10	28	2900	1.72	2.2	45	90L	

0							
25-25-16 0	3	27	2900	0.53	1.5	30	90S
32-32-16 0	6	28	2900	0.85	1.5	50	90S
50-32-16 0	12.5	30	2900	1.90	3.0	57	100L
50-32-20 0	18	40	2900	3.92	5.5	50	132SI
50-32-20 0A	16	32	2900	3.35	4	42	112M
50-32-25 0	12.5	80	2900	6.2	11	44	160MI
65-50-16 0	20	32	2900	3.17	5.5	55	132S1
65-40-20 0	30	48	2900	6.3	7.5	62	132S2
65-40-20 0A	25	35	2900	4.0	5.5	59	132S1
65-40-25 0	25	80	2900	10.3	15	53	160M2