

# LC型罗茨油泵

产品名称	LC型罗茨油泵
公司名称	泊头市泊源泵阀厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市工业开发区
联系电话	86-03178297716 13403273751

## 产品详情

用途说明: LC罗茨油泵适用于输送温度不高于140 的原油、石油、糖稀、酵母淡碱性液体。用途：  
石油、食品等行业。结构特点：

本系列罗茨泵

由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成，该泵有带传动和齿轮减速机驱动两种形式，可以反转作用，轴两端处装有骨架耐油密封，中间装有回油装置，以防进气或漏油。

规格型号	流量m <sup>3</sup> /h	工作压力MPa	进出口口径mm	允许吸上高度m	传动形式		配用功率		原效率%	转数r/min	介温
					减速机型号	三角带代号	电机型号	功率KW			
LC10/0.6	10	0.6	40	6	ZD14	A1778	YB100L2-4	3.0	60	400	
LC18/0.6	18	0.6	50	6	ZD14	A1778	yB132S-4	5.5	60	400	
LC38/0.6	38	0.6	65	6	ZD14	B2350	yB132M-4	7.5	65	400	
LC50/0.6	50	0.6	80	6	ZD14		YB160M-4	11	67	400	
LCA38/0.6	38	0.6	65	6	ZD14	B2350	YB132M-4	7.5	65	380	
LCA50/0.6	50	0.6	80	6	ZD14		YB160M-4	11	67	390	
LCA80/0.6	80	0.6	150	6	ZD5.8		YB180M-4	22	70	390	

LCA80/1.0	80	1.0	150	6	ZD5.8		YB225S-4	37	68	390
LCA80/1.6	80	1.6	150	6	ZD5.8		YB225M-4	45	70	390
LCA100/0.6	100	0.6	150	6	ZD5.8		YB200L-4	30	70	390
LCA100/1.0	100	1.0	150	6	ZD5.8		YB225M-4	45	68	390
LCA100/1.6	100	1.6	150	6	ZD5.8		YB280S-4	75	70	390
LCA150/0.6	150	0.6	150	6	ZD5.8		YB225M-4	45	74	390
LCA150/1.0	150	1.0	200	6	ZD5.8		YB280M-4	75	70	390
LCA150/1.6	150	1.6	200	6	ZD5.8		YB315M-4	132	70	390
LCA200/0.6	200	0.6	200	6	ZL23.1		YB2150M-4	55	74	390
LCA200/1.0	200	1.0	200	6	ZL23.1		YB280M-4	90	70	390
LCA200/1.6	200	1.6	200	6	ZL23.1		YB315L1-4	160	70	390

说明: 1.流量在18 m<sup>3</sup>/h以上泵,都可加保温夹套,订货时需在型号中加“W”如 LCAW50/0.6  
2.各种型号泵的叶轮都可做成铜质的,订货时在型号中加“T”,如 LCAT50/0.6;如不加T,为—  
3.温度超过120 时,订货时请注明介质温度。