

双热源空气源热泵机组

产品名称	双热源空气源热泵机组
公司名称	佛山佰什特通用设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇大粒沙工业区
联系电话	0757-89967706 13695155090

产品详情

性能特点：

- *采用世界名牌高效压缩机、机组性能更优越，更稳定 *微电脑液晶控制器、使用更方便、无需专人看管
- *智能化霜技术、化霜更安全、机组效率更高 *低静音运行，对环境无任何污染
- *蒸发器采用亲水膜片、吸热强、不易结霜、效率高、耐腐蚀 *安装方便、占地面积小、节省投资

适用范围：

员工宿舍、学校、宾馆、酒店、桑拿娱乐中心、大型会所、恒温泳池、洗衣店、餐厅、酒楼、养殖场等场所

技术参数：

机组型号		单位	BKWR03 D	BKWR05 D	BKWR10 D	BKWR12 D	BKWR25 D
空气源模式制热量	制热量	kW	11	18	38	44	86
		kcal/h	9460	15480	32680	37840	73960
		Btu	37529	61412	129648	150119	293415
	输入功率	KW	2.8	4.7	9.5	11	21.5
	输入电流	A	5.5	9.5	19	21	46

	产水量	L/h	240	400	817	950	1850
水源模式制热量	制热量	KW	12	19.5	40	50	95
		kcal/h	10320	16770	34400	43000	81700
		Btu	40941	66530	136472	170590	324121
	输入功率	KW	2.7	4.6	9.2	10.5	21
	输入电流	A	5.2	8.5	17.5	20	42
	产水量	L/h	260	420	860	1075	2042
电源形式		V/Ph/Hz	380/3/50				
冷媒形式			R22/R410a/R407C/R417a				
冷媒充注量		kg	2.3	3.3	6.6	7.1	
压缩机	数量	台	1	1	2	2	
	形式		全封闭涡旋式				
风机	数量		1	2	2	2	
	输入功率	kW	90	250	250	250	
	转速	RPM					
噪声		dB(A)	56	63	65	65	
水源侧换热器	形式		高效换热器				
	水流量	m3/h	3	5	10	10	
	进水管接口		DN25	DN25	DN32	DN32	
	出水管接口		DN25	DN25	DN32	DN32	
热水侧换热器	形式		高效换热器				
	水流量	m3/h	3	5	10	10	
	进水管接口		DN25	DN25	DN32	DN32	
	出水管接口		DN25	DN25	DN32	DN32	
外形尺寸(L/W/H)		mm	655/695/810	710/710/1010	1440/800/1380	1440/800/1380	
包装尺寸(L/W/H)		mm	685/725/940	740/740/1140	1470/830/1510	1470/830/1510	
净重		kg	120	200	330	340	
毛重		kg	125	207	340	350	

空气源测试工况：进/出水温度为15 /55 ，环境干/湿球温度为20 /15 ；

水源测试工况：进水温度15℃，出水温度55℃；水源侧温度：进水20℃，出水15℃；
机型、参数、性能会因产品的改良有所改变，恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。