

直热式空气源热泵机组

产品名称	直热式空气源热泵机组
公司名称	佛山佰什特通用设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇大粒沙工业区
联系电话	0757-89967706 13695155090

产品详情

性能特点：

- *热水一次性加热，水箱不混水，水温更有保证 *采用世界名牌高效压缩机、机组性能更优越，更稳定
- *微电脑液晶控制器、使用更方便、无需专人看管 *智能化霜技术、化霜更安全、机组效率更高
- *低静音运行，对环境无任何污染 *蒸发器采用亲水膜片、吸热强、不易结霜、效率高、耐腐蚀
- *安装方便、占地面积小、节省投资

适用范围：

员工宿舍、学校、宾馆、酒店、桑拿娱乐中心、大型会所、恒温泳池、洗衣店、餐厅、酒楼、养殖场等场所

技术参数：



机组型号	单位	BKZ03D	BKZ05D	BKZ06D	BKZ10D	BKZ12D
额定制热水热量	kW	11	18	22	38	44
	kcal/h	9460	15480	18920	32680	37840
	Btu	37529	61412	75060	129648	150119
输入功率	kW	2.8	4.7	5.5	9.5	11

运行电流	A	5.5	8.8	10.5	17.7	21
电源形式	V/Ph/Hz	380/3/50/60				
压缩机数量	台	1	1	1	2	2
压缩机形式		全封闭涡旋式				
风机数量	台	1	1	1	2	2
风机输入功率	W	90 × 1	250 × 1	250 × 1	250 × 2	250 × 2
风机转速	BPM	850	850	850	850	850
防水等级		1PX4				
出水温度		默认55 ，温度可调				
产水量	L	240	400	475	817	950
循环水流量	m3/h	2.9	4.8	5.8	9.6	11
水压降	kPa	35				
冷水进口		DN20	DN20	DN20	DN25	DN25
循环进口		DN25	DN25	DN25	DN32	DN40
出水管接口		DN25	DN25	DN25	DN32	DN40
冷媒型式		R22/R407C/R417A/R410A				
注氟量	kg	2.2	3.3	3.5	6.6	7
噪音	dB(A)	55	58	60	63	65
外型尺寸(L/W/H)	mm	655/695/810	710/710/1010	710/710/1010	1440/800/1380	1440/800/1380
包装尺寸(L/W/H)	mm	685/725/940	740/740/1140	740/740/1140	1470/830/1510	1470/830/1510
净重	kg	105	185	205	315	325
毛重	kg	110	192	212	325	335

额定制热测试工况：室外干/湿球温度20 /15 ，自来水进水温度15 /出水温度为55 。

机组使用范围：环境温度-10 ~ 43 ；

机型、参数、性能会因产品的改良有所改变，恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。