

水/地源热泵热水机组

产品名称	水/地源热泵热水机组
公司名称	佛山佰什特通用设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇大粒沙工业区
联系电话	0757-89967706 13695155090

产品详情

性能特点：

水/地源热泵热水机组

适用范围：

水/地源热泵热水机组

技术参数：



机组型号	单位	BWR02	BWR03	BWH05	BWH10	BWH12	BWH25	BWH25
额定制热量	kW	8.5	8.5	12	24.5	31.5	51.5	51.5
	kcal/h	7310	7310	10320	21070	27090	44290	44290
	Btu	29000	29000	40941	83589	107471	175708	175708
制冷输入功率	kW	2.7	2.7	3.5	6.4	8.2	12.8	12.8
制热输入功率	kW	3	3	3.8	7	9	14.1	14.1
运行电流(制冷/制热)	A	12.3/13.6	12.3/13.6	5.7/6.3	11.4/12.5	14.6/16.1	22.9/25.2	22.9/25.2

电源形式	V/Ph/H z	220/1/50	220/1/50	380/3/50				
节流装置			毛细管/热力膨胀阀					
冷媒形式			R22/R410a/R407C/R417a					
冷媒充注量	kg	2.2	2.2	2.8	5.6	6.4	11.2	
压缩机	形式		全封闭涡旋式					
	数量	台	1	1	1	2	2	2或4
热水侧换热器	水流量	m ³ /h	3.5	3.5	4.5	9	10	20
	水压降	kPa	38	38	43	43	58	44
	进水管接口		DN25	DN25	DN25	DN40	DN40	DN65
	出水管接口		DN25	DN25	DN25	DN40	DN40	DN65
水源侧换热器	水流量	m ³ /h	2.5	2.5	3	6	7	12
	水压降	kPa	30	30	65	60	65	60
	进水管接口		DN25	DN25	DN25	DN40	DN40	DN65
	出水管接口		DN25	DN25	DN25	DN40	DN40	DN65
噪音	dB(A)	40	40	42	45	46	48	
外形尺寸(L/W/H)	mm	655/695/ 810	655/695/810	710/710/101 0	1450/710/11 80	1440/800/13 80	2000/1100/ 150	
包装尺寸(L/W/H)	mm	685/725/ 940	685/725/940	740/740/114 0	1480/740/13 10	1470/830/15 10	2030/1130/ 280	
净重	kg	85	100	180	280	310	780	
毛重	kg	95	105	188	295	326	800	

机组额定制热水测试工况：使用侧进 / 出水温度为55 /60 ;热源侧水进水温度为15 /10 ;
机组额定制冷量测试工况：使用侧进 / 出水温度为12 /7 ;热源侧进 / 出水温度为25 /30 ;
机组额定制热量测试工况：使用侧进 / 出水温度为40 /45 ;热源侧水进水温度为0 / - ;
机型、参数、性能会因产品的改良有所改变，恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。
制冷制热工况参数与上参数不同