

风冷冷热水机组

产品名称	风冷冷热水机组
公司名称	佛山佰什特通用设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇大粒沙工业区
联系电话	0757-89967706 13695155090

产品详情

机组型号		BKH03 C	BKH04 C	BKH05 C	BKH06 C	BKH08 D	BKH10 D	BKH12 D	BKH16 D
制冷量	KW	8	10	13	15	20	25	31	40
	Kcal/h	6880	8600	11180	12900	17200	21500	26660	34400
	Btu	27294	34118	44353	51177	68236	85295	105766	136472
制热量	KW	8.5	11	13.8	16	21	26	32.5	42
	Kcal/h	7310	9460	11868	13760	18060	22360	27950	36120
	Btu	29000	37529	47082	54588	71647	88706	110883	143295
机组功率KW		2.8	3.5	4.6	5.5	7.0	9.2	10.6	15.6
电源形式		220V-50/60Hz				380V-50/60Hz			
冷媒形式		R22/R407C/R417A/R410A							
压缩机	台数	1	1	2	2	2	2	2	2
	形式	旋转式				涡旋式			
	功率KW	2.6	3.6	4.4	5.2	7.2	8.8	10	14
风机	台数	1	1	1	1	2	2	2	2
	形式	轴流式							

	功率K W	0.09X1	0.09X1	0.08X2	0.08X2	0.25X2	0.25X2	0.25X2	0.5X2
冰水器	流量T/ H	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
	类型	板式换热器							
	接口尺寸	DN25	DN25	DN25	DN25	DN32	DN40	DN40	DN50
控制方式		大液晶面板显示微电脑控制							
机组保护功能		缺相逆相保护、高低压保护、水流保护、防冻保护							
外型尺寸	长 mm	1156	1156	1156	1156	1450	1450	1450	1450
	宽 mm	456	456	456	456	710	710	710	710
	高 mm	905	905	1345	1345	1180	1180	1180	1180
机组重量kg		110	115	150	160	210	210	250	250

制冷名义工况：环境工况为35 干球/24 湿球，冷水出水温度7 ，回水温度12
制热名义工况：环境工况为7 干球/6 湿球，热水出水温度45 ，回水温度40
由于产品不断改良引起性能参数变更，恕不另行通知