

# LO2储罐液位计厂家，LN2储罐液位计品牌，LAr2储罐液位计公司

产品名称	LO2储罐液位计厂家，LN2储罐液位计品牌，LAr2储罐液位计公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

LO2储罐液位计厂家，LN2储罐液位计品牌，LAr2储罐液位计公司气压水罐应安装压力显示和控制仪表。5.10.1.2 补气式气压水罐取压口应设在稳压调节水位下限以下；胶囊式气压水罐取压口应设在罐顶，应测取罐内水压。5.10.1.3 胶囊式气压水罐罐内充气压力的监测应简便，LO2储罐液位计厂家，LN2储罐液位计品牌，LAr2储罐液位计公司操作方法应在《操作指导书》中规定。5.10.2 液位显示5.10.2.1 补气式气压水罐内的液位显示应清晰直观。采用液位控制器显示液位应符合5.13.4的要求。5.10.2.2 卧式气压水罐液位显示范围不应小于罐体直径的50%，LO2储罐液位计厂家，LN2储罐液位计品牌，LAr2储罐液位计公司立式气压水罐液位显示范围不应小于罐体总高的50%。5.10.3 补气装置5.10.3.1 按6.7.1的规定进行试验，装置应能完成正常工作循环。装置中补气阀、自动排水阀、自动排气阀、平衡阀及其他活动部件的动作应灵敏、可靠，各部件不应损坏。5.10.3.2 采用空气压缩机补气的设备，LO2储罐液位计厂家，LN2储罐液位计品牌，LAr2储罐液位计公司选用的空气压缩机的高工作压力不应超过气压水罐高工作压力的1.25倍。5.10.4 止气装置

5.10.4.1 止气装置的动作应准确可靠，止气装置动作后设备出水口不应有气体泄漏。5.10.4.2 按6.11.5的规定进行试验，LO2储罐液位计厂家，LN2储罐液位计品牌，LAr2储罐液位计公司气压水罐内压力降不应大于稳压压力上限 $p_4$ 的2%。5.10.5 胶囊5.10.5.1 胶囊材料理化性能应符合GB/T 528的要求。5.10.5.2 胶囊按6.11.6的规定进行水压强度试验，LO2储罐液位计厂家，LN2储罐液位计品牌，LAr2储罐液位计公司不应破裂。5.10.6 出水口 气压水罐出水口直径按大消防给水流量计算确定，LO2储罐液位计厂家，LN2储罐液位计品牌，LAr2储罐液位计公司且其公称直径不应小于100mm。