

# 德州佳诺 常年电子行业保护膜 硬件行业保护膜 光电行业保护膜

产品名称	德州佳诺 常年电子行业保护膜 硬件行业保护膜 光电行业保护膜
公司名称	德州佳诺塑业有限公司
价格	.74/平方米
规格参数	佳诺塑业:纸芯 PE保护膜:可分切 山东德州:定制
公司地址	山东省德州市经济技术开发区天衢路以北、经四路以西山东新恒基石油装备有限公司院内6号车间
联系电话	0534-2728018 15253483935

## 产品详情

PE保护膜在进行使用时具有保护功能的膜状材料，在采用特殊的聚乙烯（PE）塑料薄膜作为基材。聚乙烯是结构简单的高分子有机化合物和使用广泛的高分子材料。PE保护膜的特点是可以保护生产加工、运输、储存和使用中产品表面免受污染、腐蚀和刮伤。是产品表面保持原有的光泽度和光滑度，从而提高产品的品质与竞争力。

PE保护膜的应用行业：1、电子行业：很多电子厂都需要使用PE保护膜，以防止半成品和成品在流水线刮伤和破损。2、硬件行业：镀锌板、铝板、不锈钢板、塑料钢板、玻璃板、太阳能电池板等。3、光电行业：LED照明工具、液晶显示器、EL片材、背光源、薄膜开关等。

4、电缆行业：装有轴的铜线、铝线，PE保护膜能有效防止铜线和铝线被氧化。

5、印刷行业：PVC、PC板、铝板、照相胶片等表面的保护。6、塑料行业：ABS、PP注塑制品、PVC片材、亚克力板材、仪表、塑料镜片、喷漆件等。PE保护膜的粘性好，服帖性佳，抗溶剂，在常温环境下使用，边线笔直，不残胶。具有良好的贴附性能，耐溶剂性好，耐候性佳，适用于耐温150 左右使用，不残胶，分色界线清晰。

PE保护膜在功能上讲主要是对我们所需要保护的实体物品外放一层膜，PE保护膜在进行使用时基本上是采用pet材质，在一定程度上具有三层防刮抗电磁辐射结构。耐磨度高，抗刮出众，经久耐用。

PE保护膜的性能要求：1、保护膜对被保护材料的表面呈惰性。2、保护膜对被保护材料具有良好的粘附性能，在材料搬运及加工过程中，保护膜不会起翘、脱落。3、保护膜具有较好的耐候性及持粘力稳定性

，经数日或久贴剥离力增长不显著，易于揭去，在揭去时被保护表面上没有残胶留存，无留影。4、低晶点。

PE保护膜的剥离力稳定，在经过变化小，其即剥离力上升幅度越小越好，耐候性好：在日光暴晒条件下，使用期长达半年至一年，储存期长：在仓库储存一年以上，品质无变化。

PE保护膜的特点：（1）易于粘贴和剥落。（2）性能稳定，具有强的拉伸性能。（3）有很长的储存期限，在储存过程中对粘性，质量均无影响。（4）无污染，非常环保，适合各个需要环保的行业。

PE保护膜在选型方面的建议与介绍：1、不同的表面需要不同的粘性；2、同样相似的表面不同的材料也可能需要不同的粘性；3、后续的加工步骤则是决定粘性的关键。后续加工一般有弯曲、冲压、裁切、钻孔、热成型等；4、厚度与粘性的合理搭配；5、保护膜的拉伸强度和伸长率，以确保保护膜的柔韧性和强度能达到要求；6、保护膜选型的终原则：充分测试。