

炉温测试仪KIC-Start喷涂炉太阳能烧结炉炉温测试仪苏州申奇电子

产品名称	炉温测试仪KIC-Start喷涂炉太阳能烧结炉炉温测试仪苏州申奇电子
公司名称	苏州申奇电子科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区
联系电话	86-13382198699 13382198699

产品详情

KIC Start炉温测试仪

简介：KIC Start温度曲线测试仪采用了KIC——全球领先的温度曲线测试工具公司——开发的核心技术，并得到KIC全球组织的支持。KIC Start将这些创新技术集成为一种低成本系统，对资金短缺的机构来说，它是一种理想的温度曲线测试仪器。

1传统的温度曲线测量和设置一直是个费时的工作，而KIC的SlimKIC 型温度/时间工艺设置器解决了这传统问题。

2操作员可以从已经设好的锡膏特性数据库中选择所用的锡膏。 SlimKIC 自动设置所需的工艺框限或窗口。

3如果配合NavigatorTM软件经过一次的测试后，软件自动准确的预算使工艺合格的应有操作工可以从已经设好的锡膏特性数据库中选择所用的锡膏。

KIC的曲线测量仪是KIC利用了尖端科技和专利所研发出来的数据收集工具.我们的数据收集工具帮你除去了复杂繁琐的热工艺设立过程，使你更加快捷和容易地获得一个精确的产品热工艺曲线。我们工具的一系列模式都可适用于任何工艺要求。

应用和行业：

- 1.Lead-free, low-volume, high-volume, low-mix, high-mix
- 2.回流焊，波峰焊，选择性焊接，烘炉，蒸汽，返修

3.电子，汽车，医疗，工业，商业

优点

价格便宜 可快速、方便、准确绘制温度曲线 即时客观的温度曲线分析 方便易用的软件 手动温度曲线预测 可靠稳固的硬件 24小时客户支持

技术参数

准确度: ± 1.2 分析度:0.1-0.3 可设 取样速率:最快可达60rds/sec

内部工作温度:0 ~ 105 工作温度:-150 ~ +1050

测量(热耦)通道:6 电源:9V碱性电池 热藕种类:K型

发射/接收频率:433.92MHz 尺寸(含隔热套):10.5mm(L) \times 3.3mm(W) \times 1.05mm(H)

产品特点

保护套为石棉材质，体积小质量轻、柔软，不易摔坏、不易吸热、隔热效果好，测温过完炉后，可直接用手拿，避免操作员因烫手摔坏测温器；

KIC2000和KIC Start有六国语言：中文简体/繁体、英文、日文、德文、西班牙文、韩文，可提供不同国家客户稽核时的语言障碍；

KIC测温仪内部有测温功能，检测到内部温度为90度时便会自动关闭电源，减少测温仪内部元件在高温通电情况下被损坏，这是其它品牌测温仪没有的功能；

内建锡膏资料库，含有欧美日各大厂牌锡膏Profile资料；

软体预测最佳化曲线，可精确帮助客户调整炉温与最快得到最佳曲线；

Profile Start/Stop,Air Sensor自动启动测试温度，避免测温前后的空窗期，测得炉内真实Profile。