

# 轻钢龙骨设备 海宁市轻钢龙骨 康泰装饰

产品名称	轻钢龙骨设备 海宁市轻钢龙骨 康泰装饰
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

## 产品详情

暗架轻钢龙骨吊顶工程验收规范如下

适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架，以石膏板、矿棉板、金属板、木板、塑料板或格栅等为饰面材料的暗架轻钢龙骨吊顶工程的质量验收。

### 主控项目

1. 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

2. 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3. 暗架轻钢龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

检验方法：观察；手扳检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

4. 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理；木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。

检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

5.石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，轻钢龙骨隔断，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

检验方法：观察。

一般项目

6.饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

检验方法：观察；尺量检查。

7.饰面板上的灯具、烟i感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。

检验方法：观察。

8.金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，轻钢龙骨设备，表面应平整，无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直，无劈裂、变形。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

9.吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

### 使用轻钢龙骨的适宜场所

轻钢龙骨是一种较高i档次和较高品味的装饰材料，近年来被广泛应用于家居、写字楼、宾馆及部分娱乐、体育运动场所的装修，深受国内外消费者的喜爱。从理论上说，一切通风干燥，海宁市轻钢龙骨，便于维护的室内场所均可使用轻钢龙骨。这种适用场所涵盖国内各类不同气候特征的地域，包括东南沿海高温、高湿地区。因此国内的用户均可以放心大胆地使用。具体说，c型轻钢龙骨，轻钢龙骨较为适宜的场所有：

1.家庭装修：这是轻钢龙骨被普遍采用的主要部分，特别是卧室、书房、健身房、日本和式房等。

2.高i级写字楼，包括办公室、会议室、接待室、产品展示厅等。

3.宾馆、酒店：包括宾馆套房，健康中心、娱乐中心、会议中心等。

4.高i级商厦：包括营业大厅、专卖柜台等。轻钢龙骨还可用于墙面装修。

一般不适宜使用轻钢龙骨的地方有：防潮处理不好的楼房底层及地下室、经常接触水的地面、大型室内公共场所、公共通道等。

轻钢龙骨的安装一般要放在房间装修的末尾一道工序，以免在进行其它项目施工时，破坏或污损地板。

## 轻钢龙骨工艺流程

### 1、工艺流程：

弹线— 安装大龙骨吊杆— 安装大龙骨— 安装中龙骨— 安装小龙骨— 安装罩棉板—  
安装压条— 刷防锈漆

2、弹线：根据楼层标高线，用尺竖向量至顶[棚设计标高，沿墙，柱四周弹顶棚标高，并沿顶棚的标高水平线，在墙上划好分挡位置线。

3、安装大龙骨吊杆：在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，按大龙骨位置及吊挂间距，将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。

### 4、安装大龙骨

- 、 配装好吊杆螺母。
- 、 在大龙骨上预先安装好吊挂件。
- 、 安装大龙骨：将组装吊挂件的大龙骨，按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母，拧好螺母。
- 、 大龙骨相接：装好连接件，拉线调整标高起拱和平直。
- 、 安装洞口附加大龙骨，按照图集相应节点构造设置连接卡。
- 、 固定边龙骨，采用射i钉固定，设计无要求时射i钉间距为1000mm。

轻钢龙骨设备-海宁市轻钢龙骨-康泰装饰由昆山康泰装饰材料有限公司提供。“吊顶,隔墙,石膏板,轻质砖,玻镁板等”选择昆山康泰装饰材料有限公司，公司位于：江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5，15-16号，多年来，昆山康泰坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山康泰期待成为您的长期合作伙伴！