

# 昆山康泰装饰材料 矿棉板装灯

产品名称	昆山康泰装饰材料 矿棉板装灯
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

## 产品详情

矿棉吸声板有其自身的优越特点：1.装饰效果优异。矿棉吸声板有丰富多彩的平面辊花图案和浮雕、立体造型，既有古典美，又富有时尚气息，真正的让人耳目一新。2.隔热性能好。矿棉吸声板的导热系数很低，是良好的隔热材料，可以使室内冬暖夏凉，为用户有效节能。3.吸声降噪。矿棉吸声板的主要原材料为超细矿棉纤维，密度在200~450Kg/m之间，因此具有丰富的贯通微孔，能有效吸收声波，减少声波反射，从而改善室内音质，降低噪声。

市场应用：绝大多数的矿棉吸声板用作吊顶装饰材料，其实用作墙面装饰材料也可很好的发挥它的作用。矿棉吸声板主要应用于会议厅、图书馆、音乐厅、高级宾馆、体育馆、医院、写字楼、生产车间等有吸声要求的场所。随着人民生活质量的提高，居民家里都有了自己的“家庭影院”，对家里装修的吸声和装饰效果都有了新的要求，因此矿棉装饰吸声板成为了居民家庭装修的热门材料，矿棉板装灯，已经逐渐地走入了寻常百姓家庭。

矿棉生产工艺现状：

矿棉生产工艺在国外开始于20世纪30年代，当时采用蒸汽喷吹法，用高速气流将从流料口流出的熔体流股吹散并将其牵伸成纤维，纤维粗，纤维直径达十几微米，杂质和渣球含量大，产品质量差。40年代以后，人们在矿棉生产工艺上不断地精益求精，先后发展了平式喷吹法、立式喷吹法、盘式离心法、辊式离心法等。70至80年代，国际上发展并成熟了以冲天炉熔制、四辊离心成纤、沉降集棉为主要特征的普通法生产工艺。

昆山康泰装饰材料(多图)-矿棉板装灯由昆山康泰装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山康泰装饰材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企

业，与您一起飞跃，共同成功!