

盛赛尔JTY-GD-2412/24E点型感烟火灾探测器

产品名称	盛赛尔JTY-GD-2412/24E点型感烟火灾探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:盛赛尔 型号:GD-2412/24E 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

盛赛尔JTY-GD-2412/24E点型感烟火灾探测器

一，特点：

西安盛赛尔电子有限公司研发生产的JTY-GD-2412/24型火灾探测器，是一种四线制光电感烟火灾探测器。该探测器除采用现代工艺技术的光电探测室外还含有一个先进的微处理器。处理器可在因探测室受污染而致使探测器灵敏度失调的情况下，会自动将探测器灵敏度调回出厂时的设置。为了确保探测器此功能正常运行，通电后不允许打开探测室进行清洁、维护或者更换探测室/防虫网。如有需要，必须在现场更换探测室/防虫网。

此类探测器是为开放式区域提供保护而设计的。探测器采用预先接入系统的底座，使探测器易于安装或拆卸。采用具有喇叭头自钻功能的紧固钉使底座的安装变得格外简单。

二，技术说明

正常系统供电电压：12/24 Volts,无极性

小：8.5 Volts

大：35 Volts

大纹波电压：30% 峰峰值

大静态电流：50 μ A

大报警电流：20mA 12 Volt 系统

报警触点容量：0.5Amp @ 30 VAC/DC

报警复位时间：0.3 sec

上电时间：15 sec

工作温度范围：GB: -10 to 55 ; UL: 0 to 49

工作湿度范围：5% to 95% RH, 无凝结

贮存温度范围：-20 to 70

直径：135mm (含底座)

高度：51mm (含底座)

重量：约179g

执行标准：GB4715-2005 & UL268