

# 共板法兰风管 芜湖鑫森通风工程 徐州风管

产品名称	共板法兰风管 芜湖鑫森通风工程 徐州风管
公司名称	芜湖市鑫森通风管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区清水创业园保丰路鑫森通风管道制造有限公司
联系电话	18130369382 18130369382

## 产品详情

镀锌钢板工艺要求1、应采用咬口连接或铆接，不得焊接；2、风管板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝。3、咬口缝紧密、宽度一致，折角平直，圆弧均匀且两端面平行；4、风管无明显扭曲与翘角，风管价格，表面应平整，凹凸不大于8mm；5、风管外径或外边长的允许偏差为负偏差，当风管大边长小于或等于630mm时，共板法兰风管，为-1mm；当大于630mm时，风管安装，为-2mm；6、管口平面度的允许偏差为1mm，矩形风管两条对角线长度之差不应大于2mm。7、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m<sup>2</sup>、中、高压风管大于1.0m<sup>2</sup>，均应采取加固措施。

风管顾名思义，它是种方形体的管型，很多种材质的物质都可以形成风管体，它介质于，干什么用，用在什么地方，大多数风管以钢管为多数，经过拆包，平整，卷曲，徐州风管，焊接形成圆管，再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要的长度。一般是50根每包风管在现货方面以大规格居多在10\*10\*0.8-1.5~~500\*500\*10-25，风管按用途分为结构风管，装饰风管，建筑风管，机械风管等。

无机玻璃钢通风管道，听名字我们知道主要作用是通风。1.净化空调系统风道:镀锌钢板、不锈钢;(严禁使用会对沙尘源造成污染的玻璃纤维增强塑料及复合材料)  
2.中央空调系统风道:镀锌板、彩钢保温板;(可使用玻璃纤维及复合材料)

- 3.环境控制系统风道:镀锌钢、不锈钢;(可使用塑料、玻璃纤维增强塑料、复合材料等)
- 4.工业通风系统风道:钢板、镀锌板;(可采用立博风管、塑料、玻璃钢、复合材料等)注:玻璃钢风管可分为有机风管和无机风管两种。根据规划规范,提供有消防需求的禁用有机材料;
- 5.特殊应用场合风道:矿用涂胶布风道、矿用塑料风道;(要求具有阻燃、防静电的矿山安全特性)

共板法兰风管-芜湖鑫森通风工程-徐州风管由芜湖市鑫森通风管道制造有限公司提供。芜湖市鑫森通风管道制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。芜湖鑫森——您可信赖的朋友,公司地址:芜湖市鸠江区清水创业园保丰路鑫森通风管道制造有限公司,联系人:欧阳经理。