

# 木门 福州龙楼阁木门 福州实木门

产品名称	木门 福州龙楼阁木门 福州实木门
公司名称	福州龙楼阁木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂
联系电话	13788880793 13788880793

## 产品详情

木门安装易失误的细节，都在这里了

- 1.搬运实木门板的时候尽量避免划伤或者碰伤门框和门扇，放置门框门扇时也需平稳的将其放置在不受阳光直射但又空气流通的室内水平地面上。记住将门框门扇斜靠放置，易损坏门框和门扇的。
- 2、木门安装必须在洞口地面工程(如：地砖、石材)安装完毕，在墙面腻子刮完并打磨平整后(墙面需贴墙砖、石材处的洞口，须全部贴齐洞口侧边)后，才可以进行木门的安装步骤。
- 3、木门安装方法必须使用预留洞口安装法，严禁使用边安装边砌口的做法。
- 4、木门安装时需检查洞口墙体湿度，如果安装洞口墙体湿度 $<25\%$ ，则正常可继续安装;如果安装洞口墙体湿度 $>25\%$ ，则应在安装的墙体上做好防潮隔离层。
- 5、如果是转角墙或丁字墙处安装木门的话，福州实木复合门，在安装前需现在无门垛的那一侧做面宽度大小不少于50mm的“假墙”。当然此处的假墙宽度可根据线条宽度来确定，木门，避免两侧面展示出的门边线不对称。
- 6、若门框是用MDF材料制作的，那在拼门框时需用螺丝拼框;若门框是用多层板或实木板制作的，那在拼门框时则可使用铁钉固定。
- 7、安装门框时一定要将门框调整好垂直度，福州实木门，避免打上发泡剂时，因为发泡剂的干燥发胀作用而损坏门框。
- 8、因门框两侧可能有线路通电，所以在安装门框时，用电操作需规范进行。
- 9.测量毛洞口时根据装修基准线确认地面成型高度和墙面厚度。

10.单扇平开门、子母门、双扇对开门门洞预留尺寸为(套板的厚度为32mm)：门洞高度=门扇高度+40mm，门洞宽度=门扇宽度+65mm。其它类型的组合门根据具体情况而定(注意：门洞高度是指从已做好洞口地面工程的净高度、门洞的宽度、厚度也是净尺寸)。

木门与木地板该如何搭呢

深色地板+深色木门

深色地板搭配深色木门，常用于保守设计或者传统风格的设计。这样的搭配比较常见，传统的装修理念是墙面或者门的颜色应该浅于地面，这样可以拉伸空间视觉感。

深色地板+浅色木门

深色地板搭配浅色木门，这样的搭配比较常见，这样的装饰适合暖式风格的居室装修。

中色地板+深色木门

中色地板相对来说使用频率非常之高，属于比较保险的颜色。色地板+深色木门的搭配方式也非常常见，很多风格中都有应用。

中色地板+浅色木门，这样的搭配非常之多，也很普遍，一些现代风格，混搭，田园等都有这样的搭配法。

浅色地板+深色木门

浅色地板在现在小户型和年轻人的家里运用比较多，浅色地板+深色木门适合现代风格，简洁大方。

浅色地板+浅色木门

浅色地板配浅色木门或白色木门，同色系的搭配使得装修效果显得温馨、简约时尚。

选称心木门三大硬性指标助你

制造一扇门并非一挥而就，而是需要经过很多环节以及很多道工序，\*\*终才能制造出一扇成品木门。每一个环节的工艺都十分关键，它决定着木门的耐久性、耐用性和使用寿命，福州复合门，只要其中的一道工序工艺出现一点偏差，毫无疑问，对于木门的各项性能都有很大的影响。

木门质量从两个方面来体现，一是选材和加工，二是外观造型设计。木门的质量，必须依托经验和先进的加工设备，采用现代化的加工手段，辅以科学的质量管理体系及严谨的工作作风，使产品始终保持着的质量;而木门的外观造型设计，选购的原则就是符合家居装修的整体风格以及自己的喜好决定。

木门的性能就是在保证工艺以及品质的前提下制造出来的成品木门在接受检验时，所表现出来的性能，其中包括：检验产品是否合格、是否满足使用需要的后工序，其能承受多少公斤级的撞击，标准变形度，环保指标，成品含水率等等。选购木门时一定要仔细的查看每一项检测结果。

木门-福州龙楼阁木门-福州实木门由福州龙楼阁木制品有限公司提供。福州龙楼阁木制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福州龙楼阁——您可信赖的朋友，公司地址：福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂，联系人：郑先生。