

苏州以牧自动化设备 上饶直径30无动力滚筒

产品名称	苏州以牧自动化设备 上饶直径30无动力滚筒
公司名称	苏州以牧自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区华元路818号3层88309-106工位(集群登记)
联系电话	18662496028 18662496028

产品详情

由于该机运送货物的台板需反复使用，所以很少单台使用，而是与各种专机如顶升平移机，顶升转位机等配套构成水平或垂直循环系统。它采用的，经表面处理的挤压铝合金型材作为导轨，直径30无动力滚筒，使自流式输送系统在输送过程中具有非常好的稳定性和持久性，适合产品大批量连续生产。同时自流式输送系统灵活、多样化的设计使它具备多功能的特性。

倍速链流水线的特点介绍

倍速链生产线是用于装配及加工生产线中的物料输送，其输送原理是运用倍速链条的增速功能，使其上承托货物的工装板快速运行，通过阻挡器停止于相应的操作位置；或通过相应指令来完成积放动作及移行、转位、专线等功能。

倍速链流水线的特点是什么？

二、深度保养

二级维护保养应由专人（专班）定期进行，根据开机频度，一般二周至四周进行一次。

1.对输送线主要传动零部件进行检查，如链轮、张紧装置、链扣等是否有松动、移位或脱开，链板是否有弯曲凹陷，如有应及时给予调整归位紧固；

在行业中，双速链输送线又称双速链，双速链装配线也可称为差动链、差动链装配线。双速链式输送线

是一种自流式生产输送线中广泛应用的管道设备，具有的作用，深受行业中绝大多数企业的喜爱。

在实践中，在设计自动线时，应采用特殊的铝合金型材作为导向，使自流传动系统在传动过程中具有良好的稳定性和耐用性，能够适应大批量产品的连续生产。

其次，该链可以用作牵引和载体来输送材料，该链可以使用普通套筒滚子输送链，也可以使用其他各种特殊链。(链条形式:链与滚子传动恒速—双节距滚子链、链与滚子传动差速—差速链(2.5倍速度、3倍速度))

苏州以牧自动化设备-上饶直径30无动力滚筒由苏州以牧自动化设备有限公司提供。苏州以牧自动化设备有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，以牧自动化设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：靳经理。