

# 皮带硫化器供应商 无锡逸凯矿冶设备

产品名称	皮带硫化器供应商 无锡逸凯矿冶设备
公司名称	无锡逸凯矿冶设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇泾新工业园
联系电话	18021199588

## 产品详情

电热式硫化机硫化保温时间可根据皮带的厚度进行调整

电热式硫化机硫化保温时间可根据皮带的厚度进行调整，采用全自动精密数显控制系统，硫化温度均匀、，硫化压力均匀，整机重量轻，质量可靠，持久耐用，快速水冷却时间：15分钟升温时间：从常温到硫化温度不超过25分钟；上下加热板温差 $\pm 2$ ；温度调节范围：0~300；硫化压力0~2.0MPa，具体以用户皮带规格和出厂标示为准；硫化保温时间：0~99min（根据皮带的厚度进行调整）；硫化胶接运输胶带接头长度可按需要单台或多台任意拼接；订货时请认准产品型号规格，并注明运输胶带的宽度、拉力强度及所需硫化胶接的公斤压力。

胶带硫化机可以凭硫化速度来判定故障

胶带硫化机可以凭硫化速度来判定故障，在使用胶带硫化机设备的过程中，有时候会出现硫化速度慢问题，可能会本能的以为是胶带硫化机设备哪里出了问题，其实不全是这样的。

硫化的时间，这是影响四柱胶带硫化机硫化的重要因素。时间过短，硫化程度不足；时间过长，硫化程度过高。硫化的温度，如温度高10，皮带硫化器供应商，硫化时光约延长一半。硫磺的用量，硫磺的用量越大，硫化速度越快，能够到达的硫化水平也越高。硫磺在橡胶中的溶解度是有限的，适量的硫磺会由胶料外表析出。

## 一. 小型平板硫化机用途

ZB-910型 小型平板硫化机适用于压制各种模压制品，如压橡胶和塑料，也适用于薄片制品。

## 二. 小型平板硫化机性能特点

主机为四柱式整体结构，压制型式为向上压式，分主机，江苏皮带硫化器，油箱和电控箱三部分。电加热由自动控温仪分三路控温，皮带硫化器厂家，能在20 - 200度范围内任意调节，当

达到温度后，电路能自动保持恒温，皮带硫化器公司，达到设定的硫化时间后，自动报警。

## 三. 小型平板硫化机技术参数

1. 公称合模力 0.25MN
2. 平板面积 350 × 350mm
3. 热板间距 150mm
4. 工作层数 2层（可按要求增加）
5. 1大液压力 14.5MPa
6. 柱塞1大行程 250mm
7. 加热功率 7.2KW
8. 电机功率 2.2KW
9. 外形尺寸 1250X550X1420mm
10. 净重 约1T

备注：本设备需46#液压油25升，由用户自备。

皮带硫化器供应商-无锡逸凯矿冶设备(推荐商家)由无锡逸凯矿冶设备制造有限公司提供。无锡逸凯矿冶设备制造有限公司位于无锡市锡山区锡北镇泾新工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡逸凯矿冶设备在橡胶工业设备中享有良好的声誉。无锡逸凯矿冶设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡逸凯矿冶设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事无锡硫化机，无锡硫化器，无锡皮带硫化机的厂家，欢迎来电咨询。