

呼伦贝尔托盘式线槽 亿富腾1688 托盘式线槽规格

产品名称	呼伦贝尔托盘式线槽 亿富腾1688 托盘式线槽规格
公司名称	广东亿富腾线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区振兴大街鸿伟五金街125-127档
联系电话	13302931408

产品详情

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。优1质的产品，合理的价格，诚致的服务及良好的信誉使我们快速的发展！“亿富腾”始终坚持诚信和让利于客户，坚持用自己的服务去打动客户。托盘式线槽服务热线。

- 4、支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm × 3mm；角钢25mm × 25mm × 3mm；
- 5、严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位；
- 6、**吊具应采用定型产品，并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。
- 7、固定支点间距一般不应大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点。
- 8、严禁用木砖固定支架与吊架。

托盘式线槽服务热线。

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，托盘式线槽哪里有，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。优1质的产品，合理的价格，诚致的服务及良好的信誉使我们快速的发展！“亿富腾”

始终坚持诚信和让利于客户，坚持用自己的服务去打动客户。托盘式线槽服务热线。

电缆桥架布线的四点注意细节说明：

1、如果安装现场的环境非常潮湿或腐蚀，在布线时应根据腐蚀介质采取措施。2、如果电缆桥架具有大跨度，电缆可以铺设无间距。桥内电力电缆的填充率应小于40%，控制电缆应小于横截面积。3、如果在同一高度同时安装几组电缆托盘，则需要考虑每组电缆托盘的维护和修理距离。4、不要在高温风机上安装腐蚀性气体管道上面安装，腐蚀性液体不能直接安装在下面，如果安装，托盘式线槽规格，必须做好保护和绝缘措施。5、在需要防火要求的地方，我们可以在托盘上加防火板或阻燃板，在桥或支架的表面涂上阻燃涂层。

托盘式线槽服务热线。

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，托盘式线槽供应，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。优质的产品，合理的价格，诚致的服务及良好的信誉使我们快速的发展！“亿富腾”始终坚持诚信和让利于客户，呼伦贝尔托盘式线槽，坚持用自己的服务去打动客户。托盘式线槽服务热线。

在建筑工程中，电缆桥架需要避让各种管道或随着结构翻弯，导致弯头的制作安装数量很大，且常常由于吊顶内空间有限，弯头样式不确定，给数据测量带来了极大的不便，往往需要反复登高测量。针对传统桥架弯头制作安装中存在的效率低等问题，威海建设集团安装公司在改造工程中自主创新研发了技术：项目部创新弯头制作安装工艺，利用桥架两侧护板为轴，折成各种角度。托盘式线槽服务热线。呼伦贝尔托盘式线槽-亿富腾1688-托盘式线槽规格由广东亿富腾线管桥架有限公司提供。广东亿富腾线管桥架有限公司为客户提供“镀锌线管;桥架;包塑软管;万1能角铁;86型底盒”等业务，公司拥有“亿富腾”等品牌，专注于镀锌管等行业。，在广州市海珠区振兴大街鸿伟五金街125-127档的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：余小姐。