

山西“恒大”湿法炭黑 炭黑N220 硬质炭黑

产品名称	山西“恒大”湿法炭黑 炭黑N220 硬质炭黑
公司名称	山西恒大化工有限责任公司 湿法炭黑
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市绛县古绛镇乔村东
联系电话	0359-6683106 13935952062

产品详情

山西恒大化工N220炭黑质量检验报告

执行GB3778-2003标准

项目	标准值	测定值
吸碘值 g/Kg	121 ± 7	120
DBP吸收值 10-5m3/Kg	114 ± 7	115
CTAB吸附比表面积 103m2/Kg	102-120	103
着色强度 %	108-124	109
加热减量 %	2.5	0.6
灰分 %	0.7	0.4

45 m筛余物	%	0.100	0.050
150 m筛余物	%	0.02	0.00
500 m筛余物	%	0.001	0.000
杂质		无	无
压缩DBP吸收值	10-5m3/Kg	90-106	97
氮吸附比表面积	103m2/Kg	---	--
倾注密度	Kg/m3	355 ± 40	369
细粉含量	%	10	7
300%定伸应力	Mpa	-2.3 ± 1.6	-1.0
拉伸强度	Mpa	-2.0	-1.1
扯断伸长率	%	-10	18
检验结论			合格

产品性能：

本品适用于各种橡胶，耐磨性比N330高10%-20%，能赋予胶粒胶高的拉伸强度和抗撕裂强度，并有一定的导电性。主要用于载重胎、乘用车的胎面胶，及需要高强度、高耐磨的橡胶制品。