

水浴杀菌锅 诸城丰昌机械 杀菌锅

产品名称	水浴杀菌锅 诸城丰昌机械 杀菌锅
公司名称	诸城市丰昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都工业园
联系电话	15854419666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市丰昌机械有限公司

水果罐头双层水浴式杀菌锅杀菌锅

因锅体较长，全自动杀菌锅品牌，各进出水点距离较远，为了使热水流向更均匀，采用不锈钢管为导向，在管的一面打上小孔（小孔呈梅花状）。因考虑到锅内水的阻力，水浴杀菌锅，小孔以先小后大的方式，全自动杀菌锅型号，使热水在循环时能够均匀的流动。

双层水浴式杀菌锅特点：

不仅继承了单锅水浴式杀菌的特点，水果罐头双层水浴式杀菌锅，更因为其特殊结构而更节省能源。

杀菌水经过预热，杀菌温度起点高，缩短了杀菌时间。

热水被储存在上罐中，有效保护了热能的散发，更便于循环利用。

杀菌用热水在杀菌过程后回收到上罐，减少了热能的散失，节约能源。

热水循环利用，节约水资源且不会生垢。

采用上下罐结构，诸城市丰昌机械杀菌锅，节约空间。

自动调节压力和温度，保证产品质量

诸城市丰昌机械欢迎各界朋友前来考察

小型电加热双层杀菌锅杀菌锅

杀菌锅杀菌锅的作用是为食品的高温杀菌提供环境，能在规定的温度、压力、时间下对食品进行高温杀菌，其必须有很好的热分布性，即在杀菌时，容器内任意一点的温度与平均温度相差值应符合要求，如果某点的温度低于平均温度，那么该点就不能达到预定的杀菌F值，这个点附近的食品就无法达到商业无菌的要求。热分布均匀是衡量杀菌锅质量的技术指标，杀菌锅，可以通过热分布测定仪对其进行测定评估。

一.杀菌锅双层水浴式高温高压调理杀菌锅（釜）适用范围

全功能杀菌釜适用于各类耐高温包装材料：

- 1、塑胶容器：PP瓶、HDPE瓶。
- 2、软袋包装：铝箔袋、透明袋、真空袋、高温蒸煮袋等。

诸城丰昌机械欢迎您前来参观和洽谈业务！

（1）杀菌锅我厂的双层杀菌锅有2台水泵，全自动杀菌锅，补水泵和循环泵分开工作，两个水泵都能保证从进水到出水不超过3分钟，水的活力小（死水），则温差大，水的活力大（起到搅拌作用），则温差小。冷热水分开，使用寿命延长，可控性高。

（2）我厂用的是架体+支撑，起到稳定作用。

（3）杀菌锅我厂的双层水浴杀菌锅上下锅体是一样大的，这样在产品杀菌的时候水量充足，高温杀菌锅，杀菌，水在上罐中只能达到80%的容积，水沸腾后流到下锅，能够全部的覆盖产品。而且上锅也是带压力的，带保温层，保温效果好。

（4）杀菌锅我公司的双层水浴杀菌锅上锅带有加热管，不只是储水罐同时也是热水罐，提高热效率；

（5）我厂的不锈钢杀菌锅小车轨道都是SUS304不锈钢折弯的。

（6）我厂的杀菌锅配套的小车、托盘、盘子都是SUS304的；（7）我公司电器半自动、电脑半自动、电脑全自动等几种控制方式的杀菌锅都具有两套控制系统，电动手动双保险，安全性能更高；

（8）焊条为304不锈钢，保持所有板材为不锈钢，焊口也不易生锈，不会影响使用寿命。

（9）我公司杀菌锅都配有压力容器证书，我公司有生产压力容器资质；

无需地面基础固定，用户可根据需要适当降低安装地面，只要调好小车导轨与锅内导轨保持水平一致即可，便于推车自由出入锅内。

在锅上装完安全阀，出厂前已调至开启压力0.3Mpa用户可以复验，但不允许随意升高开启压力（锅出厂前经水压试验压力为0.3Mpa）。

客户需提供必要的安装工具及条件，并具有相关资质人员，由我公司工程师的指导下进行安装及管道焊接工作。

诸城丰昌机械有限公司是一家集食品机械，设计生产，销售于一体的综合性公司。

水浴杀菌锅-诸城丰昌机械-杀菌锅由诸城市丰昌机械有限公司提供。“杀菌锅,夹层锅,油炸机,行星搅拌炒锅,肉制品加工设备”选择诸城市丰昌机械有限公司，公司位于：诸城市龙都工业园，多年来，诸城丰昌机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诸城丰昌机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事气泡清洗机，翻转风干线，滚筒清洗机的厂家，欢迎来电咨询。