

# 无油螺旋真空泵 太原真空泵 安徽富通

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 无油螺旋真空泵 太原真空泵 安徽富通 |
| 公司名称 | 安徽富通环保节能科技股份有限公司   |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 安徽省合肥市双凤开发区凤霞路48号  |
| 联系电话 | 13705513205        |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽富通环保节能科技股份有限公司

真空泵的作用就是从真空室中抽除气体分子，降低真空室内的气体压力，使之达到要求的真空度。概括地讲从大气到真空有一个很大的范围，真空泵排出来的油蒸气对环境的影响。如果环境不允许有污染，可以选无油真空泵，或者把油蒸气排到室外。真空泵底座下应保持地基水平，泵的两个转子轴与水平面垂直安装。这种结构间隙容易控制，转子装配方便，小型真空泵，泵占地面积小。较高且齿轮拆装不便，滑阀真空泵，润滑机构也相对复杂。

真空度低，这不仅是因为受到结构上的限制，更重要的是受工作液饱和蒸气压的限制。用水作工作液，极限压强只能达到2000~4000Pa。处于真空状态下的气体稀簿程度，通常用“真空度高”和“低”来表示。真空度高表示真空度“好”的意思，真空度低表示“差”的意思。真空泵应安装在地面结实坚固的场所，周围应留有充分的余地，便于检查、维护、保养。如真空泵口安装电磁阀时，阀与真空泵应同时动作。

真空设备对油污染的要求。若设备严格要求无油时，应该选各种无油泵，太原真空泵，如：水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。为了使用方便和真空工艺过程的需要，将各种真空泵按其性能要求组合起来，无油螺旋真空泵，以机组型式应用。真空系统指低于该地区大气压的稀薄气体状态。按电动机标牌规定连接电源，并接地线和安装合适规格的熔断器及热继电器。对于有冷却水的真空泵，按规定接通冷却水。

无油螺旋真空泵-太原真空泵-安徽富通由安徽富通环保节能科技股份有限公司提供。安徽富通环保节能科技股份有限公司是一家从事“真空泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“富通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽富通在真空泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！