

合肥环氧地面漆 安徽创大|工程环保

产品名称	合肥环氧地面漆 安徽创大 工程环保
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

表面保洁.环氧地坪表面清洗方法简便，环氧地面漆，一般用水擦洗。如清洗的污渍，使用清洗剂即可，也可用工业剂、除垢剂等，然后再用水冲洗干净。环氧地坪施工后表面粗糙的产生原因：环氧地坪漆材料使用前没有进行过滤，含有杂质，这些杂质在环氧地坪漆施工时粘在涂膜表面，就会造成环氧地坪漆表面粗糙。判断混凝土地面水泥标号是否达到标准的方法中直接的方法就是向材料供应商询问混凝土材料的基础标号，还可以用硬质的小东西(例如钥匙)刮，看混凝土刮痕深度，越深标号越低。

环氧地坪地面需经常性的定期维护清洁，这样既可以使地面保持美观清洁，也可以除去地面上可能存在的、会刮花漆膜的坚硬颗粒。如何让环氧地坪用得更久：1、防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦地面。2、对于溅落到地面上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立即清除。环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。

环氧地坪漆施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面。地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。环氧地坪漆工业产品种多，使用原料多。除的环氧树脂之外，大部分原料要其它工业部门供应。从而使环氧地坪漆涂料工业带有加工工业的性质。环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且表面光滑平整、附着力强，耐磨抗压，装饰性效果非常好。

合肥环氧地面漆-安徽创大|工程环保(图)由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。“环氧地坪,密封固化剂地坪,自流平地坪,耐磨地坪”选择安徽创大环氧地坪装饰有限公司,公司位于:合肥市庐阳区临泉路7232号,多年来,安徽创大坚持为客户提供好的服务,联系人:陈总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。安徽创大期待成为您的长期合作伙伴!