

东莞东城附近监控安装维护 办公及网络设备 防盗报警系统安装

产品名称	东莞东城附近监控安装维护 办公及网络设备 防盗报警系统安装
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

产品详情

在东莞高清监控安装过程中确保用电安全很重要,比如在一栋写字楼里面有10台固定的东莞高清监控，它们一共需要接通800w的电源。那么正确的做法是选择4台摄影机，平均每台接通200w的电源。这样就不会出现某一台电源发生故障而导致所有系统出现问题了。

如何选择东莞高清监控电源简单问答

1、东莞高清监控标明DC12V/AC24V通用，该选择什么样的电源？

答：选择AC24V监控电源，因为同样的传输距离，电压越高，损耗越小。电压高了，负载就能得到比较充足的电压。同时，由于采用交流24V，在调试东莞高清监控的时候，可以选择电源同步，使整个监控系统中不同的设备的图像场频能够保持同步。

2、如何合理配置整个监控系统的东莞高清监控电源功率？

答：这个问题经常让年轻没有经验的工程师为难，很多方案在实施的时候都发现当初设计的电源容量不够，需要追加设备，造成和甲方扯皮现象。实际上，由于东莞高清监控在启动瞬间，启动电流很大，再加上工程上远距离传输的损耗。举例子：

如果一个商务楼，有100台固定枪型东莞高清监控，每台东莞高清监控的额定功率是4W，我们该如何配置东莞高清监控电源呢？

根据上面的计算方法，我们计算出，东莞高清监控的额定功率是4W*100台东莞高清监控实际使用的功率是

考虑损耗后，东莞高清监控需要的功率是

加上电源余量，东莞高清监控*终需要配置的电源功率是总结如下：东莞高清监控需要配置的电源功率=东莞高清监控的额定功率。

3、东莞高清监控电源的配置，*忌讳什么？

答：*忌讳的是：整个监控系统共用一个电源。原因如下：

系统维修的时候，经常需要打开、关闭电源。所有的东莞高清监控在打开电源瞬间同时启动，启动电流特别大，对电源的冲击力很大，严重的会烧毁电源，2)所有的东莞高清监控共用一台电源，当电源发生故障时，整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视，可能会造成不必要的麻烦。