

# 伟业工具 热镀锌脚手架定做 江西热镀锌脚手架

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 伟业工具 热镀锌脚手架定做 江西热镀锌脚手架 |
| 公司名称 | 日照市伟业工具股份有限公司          |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 日照市岚山区高兴镇历家湖村          |
| 联系电话 | 15606332809            |

## 产品详情

### 脚手架搭设

支撑杆式悬挑脚手架搭设要求支撑杆式悬挑脚手架搭设需控制使用荷载，搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子，使横杆伸出墙外，再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固，随后再搭设悬挑部分，铺脚手板，外围要设栏杆和挡脚板，下面支设安全网，以保安全。连墙件的设置根据建筑物的轴线尺寸，在水平方向每隔3跨(6m)设置一个。

在垂直方向应每隔3~4米设置一个，并要求各点互相错开，形成梅花状布置，连墙件的搭设方法与落地式脚手架相同。垂直控制搭设时，要严格控制分段脚手架的垂直度，垂直度允许偏差，脚手板铺设脚手板的底层应满铺厚木脚手板，其上各层可满铺薄钢板冲压成的穿孔轻型脚手板。

门式脚手架是工程用脚手架中，运用较广的脚手架之一。因为主架呈“门”字形，热镀锌脚手架定做，因此称之为门式或门型脚手架，也称鹰架或龙门吊。这类脚手架关键由主框、双框、交叉式斜撑、脚手架、可调式基座等构成。门式脚手架由英国研制，它具备拆卸简易、承重特性好、应用可以信赖等特点，进行速率迅速。门式脚手架是工程用脚手架中，江西热镀锌脚手架，运用较广的脚手架之一。因为主架呈“门”字形，盘扣脚手架热镀锌价格，因此称之为门式或门型脚手架，也称鹰架或龙门吊。

脚手架的搭设必须按照经过审批的方案和现场交底的要求进行，严禁偷工减料，严格遵守搭设工艺，不得将变形或校正过的材料作为立杆。脚手架搭设过程中，现场须有熟练的技术人员带班指导，并有安全员跟班检查监督。脚手架搭设过程中严禁上下交叉作业。要采取切实措施保证材料、配件、工具传递和使用安全，热镀锌脚手架批发，并根据现场情况在交通道口、作业部位上下方设安全哨监护。脚手架须

配合施工进度搭设，一次搭设高度不得超过相邻连墙件（锚固点等）以上两步。脚手架搭设中，跳板、护栏、连墙件（锚固、揽风等）、安全网、交通梯等必须同时跟进。

伟业工具(图)-热镀锌脚手架定做-江西热镀锌脚手架由日照市伟业工具股份有限公司提供。日照市伟业工具股份有限公司是一家从事“建筑脚手架,建筑扣件,建筑模板,工具生产加工,制造,销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“伟业工具建筑锻造扣件,建筑脚手架。”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使伟业工具在工程机械配件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！