

防腐保温施工方案 东营防腐保温 云山防腐保温

产品名称	防腐保温施工方案 东营防腐保温 云山防腐保温
公司名称	郯城县云山防腐保温有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂郯城县人民路西首(郯化集团南50米)
联系电话	18660912266 18660912266

产品详情

防腐保温工程中防腐工程，其实就是通过各种方法，去保护容易锈蚀的金属物品，从而来延长设备的使用寿命，防腐保温，通常采用的方法有，物理防腐，化学防腐，电化学防腐等各种方法，施工单位应严格核查进场EPS板材料合格证、型式检验报告等质量证明文件，委托具有资质的工程质量检测机构进行见证取样复试检测并依规留样复查，确保EPS板等保温材料合格后方可使用，不得未检先用。

保温管由钢管、防腐层、保温层、防腐抗压保护层组成，东营防腐保温，如果是超高温管道，则在保温层和防腐层中间再加一降温层。这些管道具有热损失少抗压性能强、防水防腐性能好等优点。使用寿命一般在40-50年左右，施工简便易操作。

保温管厂生产的保温管在节能方面做了很大的改进。以目前情况而言，是任何保温管道难以比拟的。它保温性能，节省了能源。它占地面积少、工程造价低、施工周期短等优点博得了广大客户的认可，管道防腐保温，被国家评为“节能产品”。

施工单位应当严格按图施工，防火隔离带施工应符合标准规范要求，外保温工程防火隔离带应当与保温层同步进行施工，不得在保温层预留位置后施工防火隔离带。监理单位应按照规定及时向住建部门报告有关外保温工程监理情况，做到“三报告”：施工单位已经进场的EPS板等保温材料进场数量、时间、生产厂家情况；施工单位向工程检测机构送检EPS板等保温材料试样制作日期、拟施工部位等情况；防腐保温施工方案-东营防腐保温-云山防腐保温(查看)由郯城县云山防腐保温有限责任公司提供。郯城县云山防腐保温有限责任公司是山东临沂,建筑用涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云山防腐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云山防腐更加美好的未来。