

# 广州奥工 翻车机干雾抑尘系统 巴中干雾抑尘系统

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 广州奥工 翻车机干雾抑尘系统<br>巴中干雾抑尘系统 |
| 公司名称 | 广州奥工喷雾设备有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 广州市花都区花东镇永星路2号             |
| 联系电话 | 13710971413 13710971413    |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州奥工喷雾设备有限公司

### 干雾抑尘系统

依据传动带输送导料槽当场粉尘尺寸、通过更新改造或因地制宜，干雾抑尘机器设备输送的气、水将喷嘴后转换成颗粒孔径为5~10  $\mu\text{m}$ 的很多细颗粒物；根据控制代码喷向工地扬尘点，每一个喷嘴都可以提供一个特定喷雾器样子，特殊和流量喷雾器覆盖面积，全部匀称密闭式排列喷嘴产生一道“雾墙”，与粉尘颗粒相触碰，撞击，使粉尘颗粒互相粘接，凝结增大，并在自己重力影响下地基沉降，以达到喷雾降尘的功效。寻找合伙人

### 干雾抑尘系统

目前，炼钢厂区域无组织排放最严重的部分是卸料车向高架料仓卸料过程中产生的粉尘，较早以前卸料车90%采用轻型卸料车，干雾抑尘系统，没有配套除尘设备，槽上卸料时粉尘随着物料的砸落而扬起。粉尘浓度最高可达1000mg/m<sup>3</sup>，绝大多数是10  $\mu\text{m}$ 以下的呼吸性粉尘，车间内能见度不足20m，楼板上堆积了厚10cm以上的粉尘。

纳米级干雾抑尘机设备可带来直径为1—10  $\mu\text{m}$ 的细水雾颗粒，巴中干雾抑尘系统，悬浮在空气中的粉尘，特别是直径小于5  $\mu\text{m}$ 的可吸入颗粒物中的细颗粒物被聚结器合理地吸附和结块，混凝土在重力作用下产生裂缝，从而达到喷尘的效果。。填补我国粒径小于5  $\mu\text{m}$ 颗粒物粉尘治理技术空白。具有意想不到水

平的喷雾粉尘：空气污染的要素——尘治理。细颗粒物是一种微雾，在喷雾点形成一个厚厚的雾池。粉尘治理，10mm以下可吸入颗粒物预期效果达96%，避免危害。需水量小，翻车机干雾抑尘系统，原料空气相对湿度比净重提高0.05%-0.1%，原料（煤）无热值，无二次污染。。占地面积小，操作方便，全自动控制。机械设备投资少，运行维护成本低。封闭或半封闭空间的空气污染可大大降低沙尘暴发生的可能性。可以减少安全监控设备的配置，车间的工作温度在冬季不会发生变化（其他传统除尘设备，采用负压运行的基本概念工艺，给车间带来大量的热值，必须提高车间的供热能力）。主要用途:纳米级干雾抑尘喷雾系统广泛应用于港口、火力发电厂、建筑钢材、石英矿山、化工企业等无组织排放固定污染环境的封闭或半封闭空间，如：翻车机房、选料塔、再数控冲床、粉碎主机房等。。【适用范围】：电厂、煤矿、矿山、港口、建筑钢结构、混凝土陶瓷工艺、化工企业。寻找合作伙伴。

广州奥工(图)-翻车机干雾抑尘系统-巴中干雾抑尘系统由广州奥工喷雾设备有限公司提供。“喷嘴喷头,喷雾设备,喷雾系统,消毒通道”选择广州奥工喷雾设备有限公司，公司位于：广州市花都区花东镇永星路2号，多年来，广州奥工坚持为客户提供好的服务，联系人：廉小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州奥工期待成为您的长期合作伙伴！