

安德牌K125G大型气动敲击锤 K160G大型空气敲击锤

产品名称	安德牌K125G大型气动敲击锤 K160G大型空气敲击锤
公司名称	文峰区德原电器销售中心
价格	5870.00/件
规格参数	品牌:安德 型号:K125G 材质:碳钢
公司地址	西关马市街29号
联系电话	13503975383 13017526556

产品详情

1999 (AD) 气动敲击锤

适用范围

化工、食品、金属铸造、水泥、饲料工业、制药、化学、肥料、橡塑胶工业、矿业.运输设备、仓储业、污染等工业。

型号和参数

型号	使用压力	空气消耗量	冲击力	重量Kg
	Kg/cm2	L/回	Kg.m/s	
K32G	3-4	0.042	2.6	3
K40G	0.096	3.2	4	
K63G	4-5	0.38	12.5	6
K80G	0.46	20.8	12	
K100G	5-6	1.01	30	22
K125G	5-6	2.53	65	36

K160G	6-8	4.8	200	75
K180G	5.2	800	95	
K200G	6.8	1000	118	

特点

- 1、单击式，敲击次数、间隔可控制。
- 2、冲击力大，噪音小，多种型号可供选择。
- 3、不需要使用电源供应，易燃、潮湿、粉尘场内亦可使用。
- 4、体积小，安装容易。
- 5、可有效解决粉体物料粘壁、挂料、堵塞、架桥等情况。
- 6、可瞬间停止或启动，无振动电机的惯性现象，不会造成设备损坏。

选择气锤要从以下几个方面考虑

- 1、根据料仓的直径和金属板厚度选用，见图1
- 2、根据物料的特性选用：含水率、堆密度（比重）、粒径等。
- 3、振打气锤的安装位置要合理：不合理的安装位置，既削弱了振动力，又损害了气锤本身。如图1，不要对称安装，要交叉安装，另外不要少于L/3，否则影响振动力。
- 4、根据料仓形状选择，圆锥料仓安1台，角锥料仓安2台。实践证明角锥料仓比圆锥料仓振动效果差，传播效率低。
- 5、根据料仓的大小，容积选择。

售后服务

安装及使用过程中如有问题，请致电安阳安德电子机械有限公司