

菏泽反击破 宏源机械易保养 煤渣反击破

产品名称	菏泽反击破 宏源机械易保养 煤渣反击破
公司名称	青州市建源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼街道办事处东建德村
联系电话	18265366763 18265366763

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市建源机械有限公司

反击破的反击板是易磨损件

反击破的反击板是仅次于板锤的易磨损件，承受较大的冲击载荷。它的材质一般用高锰钢铸造，也有用中碳钢棒的，破碎煤时，也可以用普通钢板焊接起来。用高锰钢铸造的反击板，根据对反击破的使用调查，其寿命比较低。需要对反击板的耐磨材料进行研究。国外某些工厂采用耐磨塑料包扎打击板，或将石子熔在反击板凹槽中，代替金属表面，都提高了反击板的使用寿命。一些工厂，根据反击板的磨损规律，按其各部分的磨损程度，采用部分分区安装和更换，使用寿命提高一倍以上。

反击破的破碎方式

反击破的转子圆周速度，除了板锤材质影响它的寿命以外，下述原因也影响了某些破碎机的板锤寿命：由于反击破转子线速度较高，转子上装有3-6块，多达8-10块板锤。前后两块板锤转过的时间间隔仅为几十分之一秒。在这样短的时间里，只有少数物料能整块进入打击区，而大部分物料，尤其是大块物料，只有一端进入打击区，因而板锤不是打在物料块

的上，即板锤未与整个物料块正面冲击破碎，而是进行斜碰撞。

反击破的进料溜槽和反击板可配备加热装置，防止物料的粘结，因此可破碎含水量较大的物料，且不易出现堵塞现象。锤破则不能采用加热方式防止物料的粘结，不能满足含水量大的物料破碎工作。反击破能处理边长100-500毫米以下物料，具抗压强度高可达350兆帕，具有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒等优点。其排料粒度大小可以调节，破碎规格多样化。反击破是根据工作原理命名的，即利用反击破碎的原理对物料进行粉碎，是一种比颚式破碎机更加细的破碎机设备，在石料生产线中主要用于细碎作业，和颚式破碎机进行合作破碎。