

集装箱式玉柴发电机组 330KW电控 防水防冻发电机

产品名称	集装箱式玉柴发电机组 330KW电控 防水防冻发电机
公司名称	四川中泰国联电力设备有限公司
价格	149600.00/台
规格参数	玉柴发电机:0
公司地址	成都市郫都区成都现代工业港北片区港北五路27 9号
联系电话	15208121929

产品详情

成都康明斯柴油发电机组工作环境要求：

《移动电站通用技术条件》的规定，电站输出额定功率的环境条件应为下述两种规定中的一种，并在产品技术条件中明确。

海拔高度0m，环境温度20℃，空气相对湿度60%；

海拔高度1000m，环境温度40℃，空气相对湿度60%。

机组在下列条件下应能输出规定的功率(允许修正)并可靠地工作。

海拔高度：不超过4000m。

环境温度：上限值为40℃、45℃、50℃ } 下限值为-40℃、-25℃、-5℃。

相对湿度、凝露和霉菌。

a综合因素：应按下列表规定环境温度上限值 相对湿度%

湿月平均高相对湿度90(25℃时)90(25℃时)

干月平均低相对湿度10(40℃时)

指该月的平均低强度为25℃，月平均低温度是指该月每天低温度的月平均值。

指该月的平均高温为40℃，月平均高温是指该月每天高温度的月平均值。

b.长霉：机组电气零部件经长霉试验后，表面长霉等级应不超过GB/T 2423.16—2008《电工电子产品环境试验》中规定的2级。

倾斜度：对柴油电站而言，电站纵向前、后水平倾斜度不大于10度或15度。