

青岛碳化硅冷凝器 潍坊义德换热设备公司 碳化硅冷凝器生产

产品名称	青岛碳化硅冷凝器 潍坊义德换热设备公司 碳化硅冷凝器生产
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街 01399号
联系电话	15662502596 15662502596

产品详情

冷凝器的种类很多一般使用多的是立式冷凝器和卧式冷凝器两种，今天针对这两种设备进行一下简单的对比；卧式冷凝器和立式冷凝器二者除安放位置和水的分配不同外，水的温升和用水量也不一样。立式冷凝器的冷却水是沿着重力沿管内壁下流，只能是单行程，故要得到足够大的传热系数K，就必须使用大量的水。卧式冷凝器是用泵将冷却水压送到冷却管内，故可制成多行程式冷凝器，且冷却水可以得到足够大的流速和温升($t=4\sim6$)。所以卧式冷凝器用少量的冷却水就可以得到足够大的K值。但过分地加大流速，传热系数K值增大不多，碳化硅冷凝器采购，而冷却水泵的功耗却显著增加，碳化硅冷凝器生产，所以氨卧式冷凝器的冷却水流速一般取1m/s左右为宜，氟利昂卧式冷凝器的冷却水流速大多采用1.5~2m/s。

列管式冷凝器使用时需手动开启排污阀排污启动，旋转手柄，青岛碳化硅冷凝器，旋转时钟方向可倒置，每秒旋转一个网格，手柄指向每一个固定的凹部，水被附着在反冲洗杂质的内壁，当杂质积累到一定量时，在差压信号与冲洗废水之间使用冷却水和无水管，即电接点压力表出入控制信号，控制机构打开电动排污阀的电减速机将在3-6 rpm左右旋转，水在内核内部的杂质上进行反向冲洗，通过污水管和污水排入冷却水管阀门，明显拖约5-10分钟。当有大量杂物时，滤清器不到位，电器必须朝相反的方向运行，冲洗杂物。管式冷凝器清洗:主要采用自然清洗的方法，需要固定的管板可以用刷子冲洗，其型泵是浮头可抽出洗净，干洗:方法当水垢从松散到致密、坚硬时，采用机械清洗方法未达到目的，宜采用酸洗法。

蒸发式冷凝器是由风机、换热片等部件组成的用于冷库降温的一种换热装置。目前在工业上面被广泛运用，碳化硅冷凝器价格，本文来简单介绍一下在使用过程中应该如何维护蒸发式冷凝器。

首先在使用蒸发式冷凝器的过程中，会因为水热交换等过程有残留的金属或者钙物质，这些残留的物质累计到一定的时间便会形成水垢或者污垢，因此便会对制冷的效果产生一定影响。虽然这些水垢并不会

严重的影响制冷的过程，但是长期的残留会使之形成一层类似于保护膜的垢层，这个时候对蒸发式冷凝器的影响就比较严重了。

青岛碳化硅冷凝器-潍坊义德换热设备公司-碳化硅冷凝器生产由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德换热设备有限公司为客户提供“碳化硅换热器”等业务，公司拥有“义德”等品牌，专注于电热设备等行业。，在山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王先生、宋先生。同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。