

不锈钢风动幕墙生产厂家 四川风动幕墙 雅景

产品名称	不锈钢风动幕墙生产厂家 四川风动幕墙 雅景
公司名称	武汉雅景雕塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区玛瑙二路4号（大用工业园）
联系电话	17507105854 17507105854

产品详情

铜材质：铜材质是金属材质其中的一种，经过氧化它有着自身独特的颜色更吸引人们的眼球。它也有着自身的优缺点。

【优点】：大气、美观、节能、易维护。

【缺点】：造价高，易氧化。

PET材质：PET材质是白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽，但PET风动幕墙在室外运用效果欠佳，适用于室内装饰，它有着以下优缺点。

【优点】：耐蠕变、耐抗疲劳性、耐磨擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高，造价低，安装方便，运输成本低。

【缺点】：抗老化能力差，耐高温能力差，易脱落。

幕墙的技术发展

A、从笨重性走向更轻型的板材和结构（天然石材厚度25mm，新型材料薄达到1mm）

B、品种少逐步走向多类型的板材及更丰富的色彩（有石材、陶瓷板、微晶玻璃、高压层板、水泥纤维

板、玻璃、无机玻璃钢、陶土板、金属板等近60种板材应用在外墙)

C、更高的安全性能

D、更灵活方便快捷的施工技术

E、更高的防水性能，不锈钢风动幕墙生产厂家，延长了幕墙的寿命（从封闭式幕墙发展到开放式幕墙）

F、环保节能（2013年以前欧美建筑市场比较常用的为金属装饰保温板，由经过彩色烤漆的铝锌合金雕花饰面、聚氨酯保温层、玻璃纤维布复合而成；兼顾装饰和保温节能功能，四川风动幕墙，面漆10-15年无褪色，整体使用寿命可达45年；）

全风动幕墙、风铃幕墙的主体所见，基本上都是风动幕墙、风铃，包括结构都是，不锈钢风动幕墙定制厂家，承力结构主要是风动幕墙、风铃肋骨，截面厚度一般不少于12mm，高度不少于100mm，风动幕墙设计，如果超过8m，考虑在平面外进行稳定验算，大于12m高度，则必须进行平面外稳定验算，并采取预防侧向失衡的构造措施。对于采用胶缝传递力的全风动幕墙、风铃幕墙，胶缝必须用硅胶封合。

不锈钢风动幕墙生产厂家-四川风动幕墙-雅景由武汉雅景雕塑有限公司提供。武汉雅景雕塑有限公司位于武汉市蔡甸区玛瑙二路4号（大用工业园）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前雅景在建材加工中享有良好的声誉。雅景取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。雅景全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。