

三重旋喷钻机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 三重旋喷钻机 |
| 公司名称 | 天津聚强高压泵有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号 |
| 联系电话 | 86-15222758697 15222758697 |

产品详情

一、钻机主要用途：

1、

为了适应高压旋喷施工法在我国的逐步推广，江苏无锡探矿机械总厂在XP-30型旋喷钻机的基础上研制成了加强型的XP-30A型旋喷钻机，通过不同模块的组合，可以适合定喷、摆喷、旋喷等施工工艺；单重、双重、三重旋喷等各种施工要求。2

、可用于各类软地基加固、高层建筑地下室的防渗处理、大江大河堤坝的整治、铁路公路桥墩的加固等。

二、钻机主要特点：

1、

钻机适应性能好，可以对钻机配套不同模块，不同钻具，用户可以根据自己的实际需要配置成性能价格比最优的钻机来投入施工

，并且可以不断更新模块，来解决不同的旋喷工艺

。2、

钻机在某些软土层施工时，钻孔和旋喷可一次完成；旋喷提升时，在旋喷深度不高于副塔高度时（18 m），不用拆卸钻杆，可一次旋喷成桩。3、

钻机采用全液压技术：钻机移位和转向、动力头变速、钻具提升和钻机起塔，均采用液压控制，操作方便灵活，维护省时、省力。4、

移动机架采用特殊技术，是钻机在移位过程中不用枕木，大大降低工人劳动强度，降低施工成本，提高作业效率。5、钻机采用双卷扬机，应用电动控制，大大降低了劳动力，提高了生产效率。

三、钻机主要参数：

桩径(mm): 单重：400~800、二重：600~1200、三重：800~1600

孔深(m)：30~50

钻孔角度(°)：0~90

输出扭矩(N • m): 3500

输出转速(r/min): 0 ~ 20(无级可调) 10 , 25 , 30 , 40 , 75 , 120

动力头提升力(kN): 60

动力头加压力(kN) : 30

动力头正常钻进提升速度(m/min): 1 ~ 4.7(有级)

动力头旋喷工艺时提升速度(m/min): 0 ~ 500

动力头加压速度(m/min): 2 ~ 9

动力头行程(mm): 3300

电机功率(kW): 30+7.5+1.5

外形(长 × 宽 × 高mm) 施工状态: 5250 × 3200 × 19200

运输状态: 6410 × 2250 × 2950

重量(kg)约: 8500