

约特通风厂家规格齐全 70 防火阀 成都70 防火阀

产品名称	约特通风厂家规格齐全 70 防火阀 成都70 防火阀
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

防火阀用途

防火阀是在调节的基础上，增加感温控制装置。平时呈开启状态，当火灾发生时，手动、温度熔断器自动使阀门迅速关闭，手动复拉开启阀门。安装在有消防要求的通风、空调系统管道上

防火阀的结构：

防火阀主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀的执行机构式通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州约特通风设备有限公司

70度防火阀和180防火阀分别用在什么场合

防火阀的度是指自动关闭的动作温度。防火阀分级好像只有70 和280 的。

高温（280 ）防火阀通常用在排烟通道上，主要用途是排烟、阻火，火灾时防火阀自动或人工打开，成都70 防火阀，将火灾烟气排出。待通过的烟气温度达到280 时，70 防火阀多少钱，说明火已经接近防火阀了，同时控制系统也可能失效了，此时防火阀上的感温元件自动熔断，70 防火阀价格，防火阀关闭，阻止火灾蔓延。

低温（70 ）防火阀通常用在通风、空调等通道上，主要用途是阻烟、阻火，其动作（关闭）原理和高温相同，70 已经超出正常环境可能出现的温度（说明可能有火），这时自动关闭防火阀，可以防止烟气，或火灾沿通风管道蔓延。

防火阀是一种常闭型阀门，70 防火阀报价，由控制中心通24V直流电开启或手动开启，在280 时自动关闭，复位必须手动。它的作用是：当烟气温度达到280 时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口，取消支管上的排烟防火阀。火灾时，该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启，当烟温达到280 时自动关闭，复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀，以防火势蔓延到风机房所在层。

地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。

每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号，分别由EMCS、气消系统进行监控，控制信号均为DC24V \pm 10%信号。

每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号（三个开到位，三个关到位）反馈信号均为常开无源接点信号。这种全自动防烟防火阀由凯尔空调器械制造有限公司设计、制造并已投入正常运行使用。

约特通风厂家规格齐全-70 防火阀价格-

成都70 防火阀由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司是山东德州,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在约特通风领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创约特通风更加美好的未来。