

# 河北格宾石笼生产厂家 机械翻边格宾石笼厂家

产品名称	河北格宾石笼生产厂家 机械翻边格宾石笼厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.70/平方米
规格参数	丝径:2.0-2.7mm 孔径:80*100mm 材质:热镀锌/5%铝锌合金
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

全自动机械翻边格宾石笼实体生产厂家，日产50000平方米，欢迎来厂来电洽谈合作！！！！

随着我国社会经济的不断发展，水利工程建设也在不断地完善之中。河道治理是一项系统的、持续的工程。水资源作为重要的资源，在人们的生活中有着重要作用，现代社会的发展提升了人们的环保意识，因此在实践中要重视对生态河道的治理，只有这样才能有效保障人们的生活质量以及生活环境。

格宾石笼是由抗腐耐磨高强的低碳镀锌钢丝编织成双绞六边形的金属网箱，根据工程设计要求组装并装入块石等填充料的一项工程技术，这种蜂巢型结构，\*能符合力学的原理，是一个同性质的巨大块状结构。近年来广泛应用于交通、水利、水土保持等工程项目中的一种新型材料。将格宾石笼依据设计需求拼装成箱笼，装入块石后连接成一体，形成格宾石笼挡墙，墙后种植芦苇，既可避免航道两侧遭水流、风暴侵袭而损坏，又可阻挡岸边生活垃圾、杂草冲入航道，墙后芦苇可增加景象、美化作用，达到生态效果。格宾石笼挡墙具有扛冲刷能力强、自透水性、整体性强、扛风浪性强等特点，有利于河道内生态系统循环，符合河道生态治理的理念。

格宾石笼特点：

- 1.格宾石笼材质：电镀锌、普通热镀锌、高热镀锌、5%锌铝合金，10%锌铝合金；
- 2.格宾石笼规格：网箱规格、网丝规格、边丝规格、绑丝规格等各不相同；
- 3.格宾石笼施工：施工简便、快捷，不需要专业技术人员进行现场指导操作施工；
- 4.格宾石笼性能：具有很强的耐腐蚀、抵御自然破坏和抗恶劣气候影响的能力；
- 5.格宾石笼生态：保持生态平衡、设计美观、保护水土不流失、使用时效性长；

下面为您介绍下格宾石笼安装实用技巧（仅供参考）：

- 1、将格宾石笼错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝。
- 2、将格宾石笼网箱四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时)螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50mm。
- 3、当在已完成的底层网上面安装石笼网时,使用专用的网丝沿新装格宾石笼下部边框将其固定在底层的格宾石笼上,同一层相邻的格宾石笼也应用绑线相互系牢,把单个单元的格宾石笼网箱连成一体。
- 4、在某单元工程的同一水平层施工时,应将石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止格宾石笼网变形,相邻两个格宾石笼网(包括同一石笼网的相邻格室)的填石高差不应大于35cm。
- 5、格宾石笼安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。
- 6、填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8~20cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证格宾石笼网的直线外形。
- 7、在格宾石笼内填卵石时,外露应用粒径不小于10cm的卵石,并用人工摆砌平整,以获得美观的表面和防止水流将卵石从网目淘走。应保证超填石料2.5~3cm高,以便为沉陷留有余地。
- 8、格宾石笼内填满石料后即将顶盖盖下,然后用绑线将两条重合的框线螺旋状扭紧,螺距不应大于50mm。
- 9、在砌筑好的格宾石笼上铺填10~15cm的腐植土,以便植被生长。

以上总结为格宾石笼在安装过程中综合考虑的一些实用的小技巧,格宾石笼相对于其他传统材料来说安装施工更加简单,一些技巧使安装的速度更加迅速和便捷。

关于我们专业格宾石笼生产厂家：

我公司地理位置优越,原材料材质准确可靠,产量高,校验设备精良等,是我公司多年来发展的基础。面对日益激烈的市场竞争,我公司转变观念,调整战略,将本土优势转化为先求生存,后求发展的核心竞争力。我们拥有先进的管理经验,生产流程和质量控制手段,保证了为全国各地客户提供高质量的产品。本公司坚持以市场为导向,以实业为基础,科技作后盾的原则,“精心选材、精湛设计、精心制造、精良服务”为经营理念,为客户奉献产品。多年来,我公司奉行“人讲信用、事争一流”的企业理念和“专业化生产、品种化经营”的企业宗旨,诚实为人、勤奋工作,创出一条精品之道。