

盛赛尔JSM-M900M智能输入模块监视模块

产品名称	盛赛尔JSM-M900M智能输入模块监视模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:盛赛尔 型号:JSM-M900M 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

盛赛尔JSM-M900M智能输入模块监视模块

一、盛赛尔JSM-M900M智能输入模块概述

JSM-M900M输入模块：监视常开触点的设备并报回火警，也可监视具有常开或常闭触点的安全设备。

二、盛赛尔JSM-M900M智能输入模块技术条件

型号：JSM-M900M

工作温度范围：-10 至55 （14 至131 ）

工作湿度范围：5%~95%RH相对湿度，无凝结

电压范围：15~32VDC

静态电流：700 μ A @ 24VDC

执行标准：GB16806-2006

外形尺寸：124.6mm长x124.6mm宽x57.5mm高

兼容性要求为了确保正常工作，这些模块必须与兼容的控制器配套使用

三、JSM-M900M智能输入模块安装

JSM-M900M可直接装入50mm深,100mm见方的预埋盒内。

注意：所有的连接线必须满足当地的法律、法规及有关条例的要求。

- 1、按图纸设置模块地址。
- 2、模块的接线必须按照设计图纸和图3的接线所示。
- 3、按图2A，将模块固定在预埋盒内。

JSM-M900M智能输入模块安装示意图

JSM-M900M智能输入模块外壳尺寸图

四，盛赛尔JSM-M900M智能输入模块端子接线示意图：

盛赛尔JSM-M900M智能输入模块端子接线示意图