

# 常州三层实木地板 绿康源木业有限公司 三层实木地板批发

产品名称	常州三层实木地板 绿康源木业有限公司 三层实木地板批发
公司名称	临沂绿康源木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村
联系电话	18669585811 18669585811

## 产品详情

### 三层实木地板和复合地板的区别

现在的人们在装修的时候都会遇到一个问题，那就是买木地板时到底是选择实木地板还是复合地板呢？很多人为此非常纠结，到处询问用过的朋友、同事，但还是得不到一个满意的。

实木地板，顾名思义就是用实木做成的地板，它突出的特点就是健康、冬暖夏凉，因此在各种地板中，实木地板受到消费者的热捧。即使目前实木地板价格昂贵，也阻挡不了消费者对它的钟爱。

复合地板，主要有四层结构，包括耐磨层、装饰层、基材层和底层这几个部分。这几个部分也有各自不同的作用。耐磨层是表面的一层，三层实木地板定制，主要是起保护作用的，装饰层一般是模仿实木的纹理，使地板更加美观，基材层是复合地板的主要部分，而底层重要的作用就是防潮。

相比之下，实木地板更加环保健康，而复合地板耐磨性好，孰优孰劣，三层实木地板批发，还是得根据自己的实际需要来选择。

### 选择三层实木地板的技巧

工程地板就是专门用于大型工程的地板，属于强化地板的一种，但是工程地板的各项指标要比家庭中使用的地板密度要低一些，三层实木地板厂家，有较大的颗粒状，也不像合格地板那样的细腻均匀，细小木纹稍显模糊不清。临沂工程木地板生产厂家人员告诉我们，在选择工程地板的时要注意以下几点：

- 1、选择品牌要比选择那些杂牌货要好很多，至少在产品质量与售后方面会更加有保障。
- 2、观察地板的材质，一般来说工程地板也是使用高密度纤维板作为地板基材的。
- 3、看地板厚度，国际上对于地板的厚度是规定在8mm以上的，少于此厚度的不可选。
- 4、地板的甲醛释放量很重要，超过的不能要。
- 5、看防潮情况，好的地板上应该有厚实的防潮层和地板防水胶等。

三层实木地板在使用的过程中，会出现虫蛀、扒缝、响声、脏板等一些问题，而对于这五个比较常见的问题，所采用的处理方法主要为：

一、起鼓：有的地板在铺完后，受潮膨胀而出现起鼓。这大都与地板周围的环境，特别是基础太潮或地板进水有关系。为确保地板不起鼓，要注意以下几点：如果居室地处在潮湿的环境里，以选择有主动防潮功能的地板为宜；土建工程刚结束时，不能立即铺设实木地板。

二、响声：如果地板铺设的质量不高，人们在上面走动时会出现嘎吱的响声，听到后很不舒服。为此，要注意龙骨与地面，地板与龙骨之间结合牢固，龙骨与地板之间用钉的数量和长度恰当。与此同时，还要防止龙骨间距太大或者含水率过高，否则铺设后干燥收缩松动，也会造成一定的影响。

三、缝隙：有的地板铺过数日，地板之间便出现了较大缝隙，有离谱的能塞下几只，不由得让人心生郁闷。这大都与地板铺设前含水率过高有关，因室内高温或风干而收缩。注意地板铺设前的含水率在8%-13%区间内，并且铺完后要及时打蜡，对地板进行及时的打理和养护。

四、虫蛀：因为木材里虫子的咬蛀，地板表面经常能看到一堆一堆的粉末，令人烦恼。究其原因，与地板选材有关。为防止虫蛀，一是选购经过干燥工艺生产出的地板，常州三层实木地板，尽管价钱较昂贵，但已将虫卵全部；二是认真挑选龙骨，凡是有虫眼或树皮的一律不用。

五、脏板：指的是有的地板上漆后，给人以一种不清洁的“灰蒙蒙”的感觉，有的甚至脚印清晰可见。要避免这种情况的发生，注意打磨后至刷油前的板面保持清洁至关重要。

常州三层实木地板-绿康源木业有限公司-三层实木地板批发由临沂绿康源木业有限公司提供。临沂绿康源木业有限公司为客户提供“木地板,新三层木地板”等业务，公司拥有“绿康源”等品牌，专注于板材等行业。，在山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事木地板，新三层木地板，地板基材的厂家，欢迎来电咨询。