

# 出口木托盘订做 出口木托盘 西安赛派科木托盘公司

产品名称	出口木托盘订做 出口木托盘 西安赛派科木托盘公司
公司名称	西安赛派科包装工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市鄠邑区大王镇大张路
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：西安赛派科包装工业有限公司

### 出口熏蒸木托盘的检验合格标准是什么

出口熏蒸木托盘的检验合格标准是什么出口熏蒸木托盘的检验合格标准是什么外观验收标准（1）托盘选材为多层木质胶合熏蒸材质；（2）托盘平铺板表面平整，无影响使用的裂纹和变形，出口木托盘，所有材质不应有腐烂、虫蛀等缺陷；（3）所有木料的加工要方正，无斜边；（4）托盘用的铁钉要牢固垂直钉入支撑木内，托盘结构牢固；（5）托盘四角垫板连接处不少于4根铁钉，内侧垫板连接处不少于3根铁钉；（6）托盘不得出现少钉、歪钉、斜钉，钉尖、钉头不得外露；尺寸验收标准：（1）普通托盘平面尺寸：900\*900 mm、960\*960 mm、1100\*1100 mm、1140 \*1140mm、1200 \*1200mm、1300\*1300 mm，公差±3 mm；（2）托盘的支撑木截面尺寸：90\*90 mm，公差±2 mm；720\*720托盘的支撑木截面尺寸：50\*90，公差±2 mm（3）托盘平铺板厚度15 mm，公差±1mm，加厚平铺板厚度20 mm，公差±1mm；（4）特殊规格托盘尺寸：720\*720 mm，公差为：-20——0 mm，托盘下的支撑木内侧间距>570 mm；（5）托盘底部的垫木条厚度>10 mm；（6）固定用铁钉子的长度>6cm。

## 木托盘在使用的时候要注意的事项

木托盘在使用的时候要注意的事项根据正常使用标准，木托盘可以充分发挥作用。在长期的货物周转过程中使用不容易损坏，出口木托盘厂，这可以延长该产品的使用寿命并降低使用产品的成本。注意在叉车旋转过程中托盘的额外负载。通常，木托盘的额外动载荷不超过2吨。有时，在码垛操作中，为了提高工作效率，操作员会直接从底部的码盘中取出码垛的货物，从而使先前的动态载荷加倍。实践证明，过载是减少托盘使用量的直接原因。木托盘应尽可能轻，以防止着陆时力量不平衡和损坏。但是，在实践中，轻放是不现实的。这要求对产品本身具有高的抗冲击性，需要提高产品材料的耐用性。

出口熏蒸木托盘的检验合格标准是什么

出口熏蒸木托盘的检验合格标准是什么

外观验收标准

- (1) 托盘选材为多层木质胶合熏蒸材质；
- (2) 托盘平铺板表面平整，无影响使用的裂纹和变形，所有材质不应有腐烂、虫蛀等缺陷；
- (3) 所有木料的加工要方正，无斜边；
- (4) 托盘用的铁钉要牢固垂直钉入支撑木内，托盘结构牢固；
- (5) 托盘四角垫板连接处不少于4根铁钉，内侧垫板连接处不少于3根铁钉；
- (6) 托盘不得出现少钉、歪钉、斜钉，出口木托盘公司，钉尖、钉头不得外露；

尺寸验收标准：

- (1) 普通托盘平面尺寸：900\*900 mm、960\*960 mm、1100\*1100 mm、1140 \*1140mm、1200 \*1200mm、1300\*1300 mm，公差 $\pm 3$  mm；
- (2) 托盘的支撑木截面尺寸：90\*90 mm，公差 $\pm 2$  mm；720\*720托盘的支撑木截面尺寸：50\*90，公差 $\pm 2$  mm
- (3) 托盘平铺板厚度15 mm，公差 $\pm 1$ mm，加厚平铺板厚度20 mm，公差 $\pm 1$ mm；
- (4) 特殊规格托盘尺寸：720\*720 mm，公差为：-20——0 mm，托盘下的支撑木内侧间距 $> 570$  mm；
- (5) 托盘底部的垫木条厚度 $> 10$  mm；
- (6) 固定用铁钉子的长度 $> 6$ cm。

出口木托盘订做-出口木托盘-西安赛派科木托盘公司(查看)由西安赛派科包装工业有限公司提供。出口木托盘订做-出口木托盘-西安赛派科木托盘公司(查看)是西安赛派科包装工业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。