

# 镀锌护栏板 恒达交通工程 清远护栏板

产品名称	镀锌护栏板 恒达交通工程 清远护栏板
公司名称	南京恒达交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号
联系电话	13770800868 13770800868

## 产品详情

波形护栏板的作用：车辆与护栏发生碰撞后，护栏板生产厂家，不会因为波形梁紧靠立柱，而使前轮在立柱处拌阻；防阻块是波形梁与立柱之间的承力部件，可以使碰撞力分配波形梁护栏板价格到更多跨结构上，从而使护栏受力更加均匀，增加护栏的整体强度。托架作用是方便立柱和波形梁连接。波形护栏板规定值：高波形护栏什么颜色速公路上用的防阻块图纸设计是4.5毫米的，允许偏差实际厚度不能少于4.35毫米。不过有的地方(比如山东、内蒙古等省份)验收严格的话就必须是不少于4.5毫米厚度的。

### 1、道路两侧波形护栏板的设置

波形护栏板按照防护等级选用Aji或者S级的防护栏，镀锌护栏板，后者属于加强型的护栏，适合在非常危险的路段使用；护栏面不能侵入公路的建筑限界之中；道路两边的护栏端头要视情况而定；道路两边的护栏要安装在坚实的路基上。

### 2、中央分隔带防护栏的设置

按照防撞等级和构造类型设置，中央分隔带要考虑分隔带的宽度和断面形式。一般选用Am级或Sm级波形护栏。

### 3、交通分流处三角地带的防护栏设置

在分流处三角地带的护栏，公路护栏板厂家，构造和道路两侧波形护栏大致是一样的。不过在这个地方我们需要根据三角地带的线形和地形来设置。

垫圈用扁钢或带钢连续冲成，清远护栏板，由于垫圈的支承面是影响扭矩系数的重要因素，因此在选材时要特别注意表面的平整光滑，注意垫圈冲孔和冲外形用的冲床和平整机的各种性能。垫圈的制造工序为：用材—冲压外形—冲孔—锻平—研磨—热处理—成品。(3)防阻块。防阻块材料可用型钢来制造，钢

材应符合《碳素结构钢》(GB 700)的规定。其技术条件应符合《冷弯型钢技术条件》(GB 6725)的规定。(4)立柱埋置于混凝土中时，混凝土标号不应小于15号。混凝土用材料应符合现行交通行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041)的规定。镀锌护栏板-恒达交通工程(在线咨询)-清远护栏板由南京恒达交通工程有限公司提供。南京恒达交通工程有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒达交通工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：徐新水。