

## 数字输入模块 6ES7155-6AA01-0BN0 #2022报价已更新

产品名称	数字输入模块 6ES7155-6AA01-0BN0 #2022报价已更新
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	950.00/件
规格参数	西门子:数字模块 367:件 保内:原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

### 产品详情

数据输入模块 6ES7155-6AA01-0BN0 #2022价格正在更新作用类型“基本上”、“规范”、“\*\*”和“快速”及其故障安全 DQ（客户程序“故障安全 I/O 控制模块”）用以单线铁路制或多段制相连的基本单位带全自动方法扩展槽编号用以根据工作电压接线端子开展信息系统集成拓展的电流分派控制模块根据自组装式工作电压分派条产生单的信息系统集成负荷组（ET 200SP不用单电源芯片）联接额定值电压高达 120 V DC 或 230 V AC 且负荷电流达到 5 A 的执行机构的选件（在于控制模块）继电器模块自锁电路或转换触点用以负荷或信号电压（藕合电磁阀）可手动控制（做为输出和输入模拟仿真控制模块，根据启动方式进行调节，或者在控制板出现故障时实行应急实际操作）PNP（源导出）和 NPN（漏导出）ET200S 是多用途、极度模块化设计的 I/O 系统软件，具备 IP20 的防水等级，可以结合自动化技术任务量身定做。含有模块化 CPU 和 PROFINET/PROFIBUS 相连的接口模块已经发布-有设计标准和安全型设计方案二种。模块化设计的 ET 200S 能够提供丰富多样的控制模块，涵盖了电源芯片、数据或模拟输入和 plc 模块、技术性控制模块、一个 IO-Link 域名及其电动机启动器、变频调速器和一个运行插口。因为具备牢固的构造，ET 200S 也可以用在大型机械设备工作压力条件下。ET 200S 特性：ET200S 分布式系统 I/O 操作系统是离散型模块化设计，相对高度灵活多变的 DP 从站，用以联接控制板或计算机接口里的全过程数据信号。ET200S 适用计算机接口种类 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO，防水等级为 IP20。每一个接口模块大可以拓展 63 个控制模块或 2m 宽。能够拓展大 7.5kW 的电机启动器与大 4.0kW 的变频调速器。适用故障安全型与基本型控制模块并存于一个 ET200S 网站。标准化的 DIN35 组滑轨。