清远篮球架 永旺健身器材组合滑梯 固定式篮球架供应

产品名称	清远篮球架 永旺健身器材组合滑梯 固定式篮球架供应
公司名称	阳江市永旺体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	阳江市江城区永旺体育设施有限公司
联系电话	13824997899

产品详情

篮球板的用料和尺寸

（1）采用适宜的整块钢化透明玻璃制成，也可以用纤维玻璃钢材料，实木玻璃钢篮球板制成。

（2）标准尺寸：横向1.8米，竖高1.05米。

（3）篮板的前面要平整。所有的的线条画法如下若是透明的用白色搭边，若是透明的用黑色，线宽为0.05米。

5.永旺体育篮板安装标准

篮板安置在球场的两端，与地面垂直，与端线平行，它们的中心要垂直地落在球场上，清远篮球架，距离端线内沿中点1.2米的地方：篮板的支柱要距离端线外沿至少2米，篮板下沿距地面2.9米；篮圈距地面3.05米。

篮球馆地板安装并不困难，难点在于安装过程中的细节处理，主要有以下6个方面。1、篮球馆地板含水率调控：在运动木地板安装前，应将地板拆开堆放在施工现场1—2天，使体育地板含水率与当地空气湿度达到平衡。

2、篮球馆地板面层安装：体育木地板面层选自天然的枫木和柞木实木，色差不可避免。在木地板安装前，把面层进行筛选，将色差较大的体育地板安装在场地边缘或其他不明显的地方。

3、篮球馆地板的防潮处理：南方地区和沿海地区的空气湿度较大，在体育地板安装前做好防潮工作。湿度较大的地区建议在地面做防水涂层。

4、篮球馆地板伸缩缝预留：在运动木地板安装过程中，需要进行伸缩缝预留，具体宽度根据当地环境和气候差异计算得出。

5、篮球馆地板通风型踢脚线设置：体育地板隐蔽结构的含水率同样关键，通风型踢脚线能够使体育地板底层空气湿度与室内保持一致。

6、避免篮球馆地板交叉施工：体育木地板安装应为体育场馆工程中的*一项，在体育地板安装前，壁挂式篮球架供应，要求馆内其他设施全部安装完毕。

奥运会篮球比赛和世界篮球锦标赛的比赛场地长度为28米，宽15米；其他比赛长度可减少4米，宽度减少2米，固定式篮球架供应，要求其变动互相成比例。

篮球场的长边界限称为边线，短边的界限称为端线。

从边线的中点画一平行于端线的线，叫中线；中线要向两侧边线外各延长0.15米。

以中线的中点为圆心，以1.8米为半径，大小头篮球架厂家，画一个圆圈，称为中圈。

三分投篮区是由场上两个拱形限制出的地面区域。

禁区是在比赛场地上所标出的地面区域，它由端线、罚球线和两条起自端线（画线的外沿距离端线中点3米）、终于罚球线外沿的线所限定。

清远篮球架-永旺健身器材组合滑梯-固定式篮球架供应由阳江市永旺体育设施有限公司提供。阳江市永旺体育设施有限公司位于阳江市江城区永旺体育设施有限公司。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前永旺体育在高尔夫球袋中享有良好的声誉。永旺体育取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永旺体育全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。