

LG型高层建筑给水泵 多级分段式离心泵 多级泵

产品名称	LG型高层建筑给水泵 多级分段式离心泵 多级泵
公司名称	上海协晋泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闸北区普善路509号24号楼14层01A座
联系电话	86-02156092187 13311687027

产品详情

LG型高层建筑给水泵 多级分段式离心泵 多级泵

<http://www.xjbeng.com/product/product112.html>

【产品概述】

LG系列泵系立式单吸**多级分段式离心泵**，供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。

LG系列泵为立式安装，电机轴与泵轴通过爪型联轴器联接，具有结构紧凑、噪音低、占地面积小的优点，主要应

用于高层建筑供水，也可应用厂矿，企业给水排水以及低压锅炉循环用水。

【型号意义】

【结构说明】

LG型泵为**多级泵**

呈立式结构，其吸入口位于泵座上，吐出口位于后段上，2180。水平方向布置，根据需要，吸入口和吐出口也可以呈0度、90度、270度布置，可根据扬程的需要选择水泵的级数。(见泵外形安装尺寸图)

LG型泵的主要零件有：泵座、中段、后段、叶轮、导叶套、导叶、后导叶、支座、电机座、轴、轴承、轴套、密封环、平衡鼓、平衡鼓套等。(25LG、32LG和40LG三种泵没有平衡鼓和平衡鼓套。而设有水封环，装在填料腔的底部)。

泵座、中段、后段、叶轮、导叶套、导叶、后导叶、支座、电机座、轴套乙、密封环均为铸铁制成。

泵轴为优质合金结构钢制成，中间有叶轮、轴套乙、平衡鼓、用键和小圆螺母固定在轴上组成转子部件，轴的下端装有轴套甲与滑动轴套相配合，轴的上端装有两个角接触球轴承，借以支承转子部件，泵轴的最上端与电机轴的下端通过爪型联轴器联接。

密封装置采用软填料密封和机械密封。在采用软填料密封时，与之相磨擦的轴套丙为优质碳素钢制成，并经淬火处理，以增加面磨性。

叶轮为铸铁制成，由于叶轮前后受压不等，必然存在轴向力，此轴向力绝大部分由平衡鼓来承担。(25LG、32LG和40LG则由水封环组成平衡管路承担)。其余小部分残余轴向力由轴上端的两个角接触球轴承来承受，由平衡鼓和平衡鼓套组成的平衡装置，磨损后可以更换。

您可能还对[磁力泵](#)、[高温磁力泵](#)、[不锈钢磁力泵](#)、[管道泵](#)、[立式管道泵](#)、[卧式管道泵](#)、[气动隔膜泵](#)、[电动隔膜泵](#)等产品感兴趣，欢迎查阅！

上海协晋泵业有限公司<http://www.xjbeng.com>