

国越交通设施 道路划线施工 常州道路划线

产品名称	国越交通设施 道路划线施工 常州道路划线
公司名称	日照市国越交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市潍坊路109号
联系电话	13906337571

产品详情

道路划线施工

道路划线施工时，先用高压风力净路机将路面土沙等杂物吹净，确保路面无松散颗粒、灰尘、沥青、油污等影响标线质量的杂物并干燥。然后按工程设计要求在拟施工路段采用自动放线机并辅之人工操作进行放线，之后按规定要求用高压无气下涂剂喷涂机喷涂与监理工程师批准的类型及用量相同的下涂剂(底油)，在下涂机充分干燥后即使用自行式热熔标线机或手扶式热熔标线机实施标线。玻璃珠的撒播应按监理工程师的要求以0.3kg/m的用量在涂料涂敷后加压撒播在所划标线上。

低温如何进行马路划线

因、道路划线对温度的要求，施工时还是需保持在10℃以上施工为好，而且在根据是环境温度低于5℃时，道路划线施工，对于施工质量上就会造成了不稳定状况，道路划线价格，也是容易影响到了施工质量，而造成了有各种不良的状态，比如会出现了起皮脱落，熔融温度太低，会严重影响标线与路面的粘结力，所以在需要温度的适合，才能让所用的涂料涂敷在做好标线上，而会要求于到涂料涂敷到路面瞬间的温度会不宜是低于18℃，所以在冬季施工还是要多加小心的。

国越交通建议，道路划线报价，就是在冬天施工时能选择为在上午10点至下午3点期间进行，环境温度不宜太低，这也是会属于为能较好的处理了温度之差间的选择，而保证了合适的温度才适合于施工划线。

道路划线施工注意事项

1、为保证夜间的识别性，在标线涂敷时要撒布玻璃珠，经验表明玻璃珠的直径有一半埋入涂膜中反光非常好。但要注意，涂料温度高，玻璃珠撒布快，玻璃珠会埋入涂层中。

2、涂料温度低，玻璃珠撒布慢，涂层已接近固化，玻璃珠不能在涂层上粘牢，常州道路划线，容易脱落，反光很差。玻璃珠撒布要均匀，避免成堆。通常每平米0.3kg~0.5kg，撒布过多，使白天的色调变坏，并产生高低不平，易使灰尘沾粘而降低识别性。

国越交通提醒您道路划线施工过程中一定要按照标准施工，才可以保证路面标线的质量。

国越交通设施(图)-道路划线施工-常州道路划线由日照市国越交通设施工程有限公司提供。日照市国越交通设施工程有限公司在交通指挥设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，国越交通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：董国越。