弗力克FLk-2029极低温润滑脂

产品名称	弗力克FLk-2029极低温润滑脂
公司名称	瑞士弗力克石油国际集团（中国）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区金湘路225弄11号金桥国际大厦1701、17
联系电话	86-037155620009/53730006 15324931112

产品详情

弗力克FLk-2029极低温润滑脂

产品简介

◆　弗力克FLk - 2029极低温润滑脂，采用皂基稠化剂稠化合成油，并加有结构改善、防锈、抗氧等添加剂精制而成。其性能与符合美军MIL-G-7421规格类型的产品相当。性能特征具有极佳的低温性能，低温下起动力矩小；优良的机械安定性、胶体安定性；使用寿命长，是至今适用最低温度的润滑脂。

推荐应用

◆适用于雷达天线、飞机空调系统、操纵系统、自动驾驶仪、废水系统以及机身操纵的各活动部位。

◆适用于南、北极等极其严寒地区的各种机械、仪表轴承的润滑。

典型数据

项 目	质量指标
外观	浅灰至浅褐色均匀油膏
滴点 °C 不低于	160
锥入度 0.1mm	265～315
腐蚀(T3铜片,100°C,3h)	合格

压力分油%(m/m) 不大于	30
相似粘度(-70°C,10s-1)Pa.s 不大于	1500
蒸发度(120°C)%(m/m) 不大于	2.0

以上为产品典型数据，不代表产品指标

注意事项

◆使用时，应将润滑部位清洗干净。

◆启用后，应及时盖严盒盖，以防杂质或腐蚀介质混入。

◆贮存在清洁、干燥、避光处。

包装规格：

1、500g/桶　2、9kg/桶　3、18kg/桶　4、180kg/桶