

2 × 2机械光开关

产品名称	2 × 2机械光开关
公司名称	珠海飞宇光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲人民东路81号二层东9号
联系电话	0755-85250091-2816 13926501293

产品详情

2 × 2 sm performance

parameters		2 × 2-s
wavelengthrange	nm	1260~1650
operating length	nm	1310/1550/1625/1650
insertion loss	db	typ:0.8 max:1.0
return loss	db	50
crosstalk	db	55
pdl	db	0.05
wdl	db	0.25
tdl	db	0.25
repeatability	db	± 0.02
power supply	v	3.0 or 5.0

lifetime	次	107
switch time	ms	8
transmission	mw	500
operating perature		-5~+70
storage temperature		-40~+85
weight	g	16
dimension	mm	(l)28.5 × (w)12.6 × (h)8.5(± 0.2)

2 × 2 sm electric

specifications	voltage	current
5v latching	4.5~5.5	36~44ma
5v non-latching	4.5~5.5	26~32ma
3v latching	2.7~3.3	54~66ma
3v non-latching	2.7~3.3	39~47ma

2 × 2 sm pins

type	pin	electric drive				status senso		
		1	5	6	10	2-3	3-4	
latching	p1-p2 p3-p4	--	--	gnd	v+	close	open	
	p1-p4 p3-p2	v+	gnd	--	--	open	close	
non-latching	p1-p2 p3-p4	--	--	--	--	close	open	
	p1-p4 p3-p2	v+	--	--	gnd	open	close	

ordering information

mode	wavelength	voltage type	control model	fiber type	fiber diameter	fiber length
s:sm	85=850nm	3=3v	l=latching	5=50/125	25=250um	05=0.5m
m:mm	13=1310nm	5=5v	n=non- latching	6=62.5/125	90=900um	10=1.0m
	14=1490nm			9=9/125	20=2.0mm	15=1.5m

15=1550nm

x=others

x=others

x=others

62=1625nm

65=1650nm

13/15=1310/1550nm

x=others