

武汉桥架批发 禾业电气

产品名称	武汉桥架批发 禾业电气
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

产品详情

电缆桥架接地线要接两侧吗？

根据电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016中的第4.3.8条，金属桥架的首末两端要接地；桥架长度不超过三十米，接地网连接点不得少于两处，超过30米时，每隔20~30米就要设置一个接地点。

因为正常情况下，主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上，所以直接随武汉电缆桥架敷设通长的镀锌扁铁是简单方便的做法，还要放在桥架外部，涂刷成黄绿接地色，这样方便检查。

即使因受很大的机械伤害或其它原因。造成一小部份的锌层脱落，将铁基，此时，周围锌层就会发挥牺牲阳极的功能，来保护此处钢铁，使其不受侵蚀。而其它涂层则刚好相反，武汉桥架批发，锈会马上生成，且迅速蔓延至涂层下面，引起涂层剥落。

热浸锌桥架的锌层在大气中的消耗是非常缓慢的，约为钢铁腐蚀速率的1/17至1/18，且是可预估的，其寿命远超过其它任何涂层。

电缆桥架内部应设有防火密封或防火包件。

钢制30米，铝合金和塑料15米增加伸缩缝。在建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)处增设补偿装置。

桥架的支撑间距一般要求水平为1.5-3m，垂直为2m。

螺帽位于桥架的外侧。支架与铝合金桥架连接时，注意防带电措施。

注意墙角处支架的设置。

电缆桥架在有侵蚀或特别湿润的场所采用电缆桥架布线时，应根据侵蚀介质的不同采取相应的防护措施

，并宜选用电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m，垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。武汉桥架批发-禾业电气(在线咨询)由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司为客户提供“桥架,KBG管,JDG管”等业务，公司拥有“禾业电气”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。