

## 2 × 2B旁路保护光开关

产品名称	2 × 2B旁路保护光开关
公司名称	珠海飞宇光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲人民东路81号二层东9号
联系电话	0755-85250091-2816 13926501293

## 产品详情

performance

parameters

2 × 2b

wavelength range	nm	670 ~ 980	1260
operating avelength	nm	670/785/850/980	1310/1490/1550
insertion loss	db	typ:0.8 max:1.2	typ:0.6
return loss	db		mm 30 sm 50
crosstalk	db		mm 45 sm 55
pdl	db		0.05
wdl	db		0.25
tdl	db		0.25
repeatability	db		± 0.02
power supply	v		3.0 or 5.0

lifetime	times	107
switch time	ms	8
transmission power	mw	500
operating temperature		-20 ~ +70
storage temperature		-40 ~ +85
weight	g	16
dimension	mm	(l)27.0 × (w)12.6 × (h)8.0(± 0.2mm)

electric

specifications	voltage	current	resistance
5v latching	4.5~5.5	36~44ma	125
5v non-latching	4.5~5.5	26~32ma	175
3v latching	2.7~3.3	54~66ma	50
3v non-latching	2.7~3.3	39~47ma	70

pins

parameters	pins	electric drive				status sensor		
		1	5	6	10	2-3	3-4	5
2 × 2bt	optical path	1	5	6	10	2-3	3-4	5
non-latching	p1-p3	--	--	--	--	close	open	close
	p1-p4、 p2-p3	v+	--	--	gnd	open	close	close
latching	p1-p3	--	--	gnd	v+	close	open	close
	p1-p4p2-p3	v+	gnd	--	--	open	close	close

ordering information

mode	wavelength	voltage type	control model	fiber type	fiber diameter	fiber length
s=sm	85= 850nm	3=3v	l=latching	1=50/125	1=250um	1=0.5m
m=mm	13=1310nm	5=5v	n=non- latching	2=62.5/125	2=900um	2=1.0m

14=1490nm

3=9/125

3=2.0mm

3=1.5m

15=1550nm

x=others

x=others

4=others

62= 1625nm

65=1650nm

13/15=1310/1550nm

x=others